

# Mini-Temperatur- Messgerät

## Mini-Alarm-Thermometer

---

Einstellbarer Min./-Max.-Alarm

---

Fest angeschlossener Fühler

---

Mit Clip zum Aufstellen, zur Wandmontage oder zum Anstecken

---



Abbildung 1:1

Das preisgünstige testo Mini-Thermometer mit Alarmfunktion ist klein und handlich, aber ganz groß in der Leistung. Der Einsteck-Fühler umfasst eine 80 cm-Leitung und ist fest mit dem Gerät verbunden. Fühler und Kabel können einfach und kompakt am Gerät verstaut werden.

Bei Über- bzw. Unterschreitung der individuell einstellbaren Grenzwerte ertönt ein akustisches Signal. Das Alarm-Thermometer eignet sich zum Erfassen der Temperatur in der Luft, in weichen, pulvrigen Stoffen und Flüssigkeiten.

## Technische Daten / Zubehör

### Mini-Alarm-Thermometer

Mini-Alarm-Thermometer mit Einstechfühler bis 150 °C, Fühlerlänge 190 mm, Min/Max-Alarm, Befestigungs-Clip, inkl. Batterie

Best.-Nr. 0900 0530



#### Sensortyp

Messbereich	-50 ... +150 °C
Genauigkeit ±1 Digit	±1 °C (-30 ... +150 °C) ±2 °C (restl. Messbereich)
Auflösung	0,1 °C (-19,9 ... +150 °C) 1 °C (-50 ... -20 °C)

#### Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur	-10 ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 ... +70 °C
Batterietyp	1 Microzelle AAA
Standzeit	ca. 500 h
Anzeige	LCD 1-zeilig
Gehäusematerial	ABS
Abmessung	100 x 73 x 18 mm
Fühlerlänge	190 mm
Durchmesser Messspitze	Ø 0,3 mm
Gewicht	135 g

#### Zubehör für Messgerät

#### Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt -18 °C	0520 0061	
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt 0 °C	0520 0062	

0980 9414/cw/1/01..2020

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Testo GmbH  
 Carlberggasse 66 / Tor 4, A-1230 Wien  
 Telefon 01/486 26 11-0  
 Telefax 01/486 26 11-209  
 E-Mail: info@testo.at