

Klapthermometer



testo 103 – De kleinste klapthermometer in zijn klasse

Geschikt voor gebruik in de voedingssector

Eenvoudig te bedienen

Handig en compact - past in iedere jaszak

Robuuste sensor met smalle meetspits

Eenvoudig te reinigen

Spatwaterdicht conform IP55

Gecertificeerd conform EN 13485



Met een lengte van 11 cm is de testo 103 de kleinste klapthermometer in zijn klasse. Met zijn handige formaat past hij eenvoudig in elke jaszak. Daardoor is hij snel inzetbaar en klaar voor gebruik. De kleine klapthermometer is flexibel en veelzijdig dankzij de instelbare hoek van de meetspits. Na de meting kan het instrument eenvoudig ingeklapt worden opgeborgen.

De klapthermometer testo 103 is conform HACCP en EN 13485. De smalle meetspits laat slechts een kleine insteekplek achter in de levensmiddelen, en is daardoor uitermate geschikt voor controlemetingen in de voedingssector bv. tijdens de productie, catering, restaurants, of supermarkten.

Technische gegevens

testo 103

testo 103, uitklapbare steekthermometer,
incl. batterij en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0560 0103



Algemene technische gegevens

Opslagtemperatuur	-30 ... +70 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +60 °C
Batterijtype	2 lithium-batterijen (CR2032)
Levensduur batterij	300 u (typisch)
Afmeting Sonde lengte / diameter	189 x 35 x 19 mm (uitgeklapte sensor) 75 mm / Ø 3 mm
Meetspits lengte / diameter	22 mm / Ø 2,3 mm
Display	LCD 1 regel, onverlicht
Reactietijd	$t_{99} = 10 \text{ sec.}$
Aan- en uitzetten	Met klapmechanisme (ca. 30°) / Auto Off na 60 min.
Behuizing	ABS
Gewicht	49 g
Beschermingsklasse	IP55
Garantie	2 jaar
Certificaat	EN 13485

Sensor type NTC

Meetbereik	-30 ... + 220 °C
Nauwkeurigheid ±1 digit	±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1% v.d. mw. (+100 ... +220 °C)
Resolutie	0,1 °C / °F

Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.



<http://www.testo.com>

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be