

Klapthermometer



testo 104 – De eerste waterdichte klapthermometer

De thermometer mag gereinigd worden onder stromend water dankzij de beschermingsklasse IP 65

Geschikt voor metingen in de voedingssector

Robuust metalen klapmechanisme met een lange meetspits

Hold-functie en min.- / max. geheugen

Door de rubbercoating ligt hij goed in de hand

De meegeleverde kleurindicatoren maken iedere thermometer uniek herkenbaar

Gecertificeerd conform EN 13485



De testo 104 is de eerste waterdichte klapthermometer. Dankzij de beschermingsklasse IP65 kan de thermometer onder water gereinigd worden en kan hij gebruikt worden bij verschillende toepassingen. Hij is door zijn robuuste metalen klapmechanisme en de lange, stabiele meetvoeler uitermate geschikt voor kerntemperatuurmetingen. De behuizing is antislip en zorgt voor een handige bediening. Met de bijgeleverde kleurenstrips kan men elke thermometer toekennen aan een persoon of meetlocatie.

De klapthermometer testo 104 is conform HACCP en EN 13485. De smalle meetspits laat slechts een kleine insteekplek achter in de levensmiddelen, en is daardoor uitermate geschikt voor controlemetingen in de voedingssector bv. tijdens de productie, catering, restaurants, supermarkten of in de industriële sector.

Technische gegevens

testo 104

testo 104, uitklapbare steekthermometer,
incl. batterij en kalibratieprotocol en
kleurenstrips

Bestelnr. 0563 0104



Algemene technische gegevens

Opslagtemperatuur	-30 ... +70 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +60 °C
Batterijtype	2 mignoncellen AAA
Levensduur batterij	100 u (typisch)
Afmeting Sonde lengte / diameter	265 x 48 x 19 mm (voeler uitgeklaapt) 106 mm / Ø 3 mm
Meetspits lengte / diameter	32 mm / Ø 2,3 mm
Display	LCD 1 regel, verlicht
Reactietijd	$t_{99} = 10$ sec. (in vloeistof)
Overige functies	Hold, Min. / Max.
Aan- en uitzetten	Met klapmechanisme (ca. 30°) / Auto Off na 60 min.
Behuizing	ABS / TPE / PC, spuitgietzink, edelstaal
Gewicht	165 g
Beschermingsklasse	IP65
Garantie	2 jaar
Certificaat	EN 13485

Sensor type NTC

Meetbereik	-50 ... + 250 °C
Nauwkeurigheid ±1 digit	±1,0 °C (-50 ... -30,1 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1 % v.d. mw. (+100 ... +250 °C)
Resolutie	0,1 °C / °F / °R

Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.



<http://www.testo.com>

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be