

Handthermometer

testo 105



Ideaal voor gebruik in de voedingssector

Verwisselbare meetspitsen

2 grenswaarden vrij instelbaar

Akoestisch en optisch alarm

1-regelig display, verlicht

Zeer robuust en waterdicht (conform IP65)

Gecertificeerd conform EN 13485

De testo 105 is een robuuste levensmiddelen­thermometer met verwisselbare meetspitsen. Er is tevens een speciale diepvries­meetspits. Af­han­ke­lijk van de aangesloten voeler is het toestel geschikt voor diepvries­pro­ducten of vlees­waren.

De testo 105 kan onder stromend water gereinigd worden. Daardoor is hij uitermate hygiënisch, en dankzij zijn robuustheid flexibel en overal inzetbaar. Zowel een akoestisch als een optisch alarm geven aan wanneer de grenswaarden worden over- / onderschreden.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 105

testo 105, handthermometer met standaard meetspits (lengte 100 mm), incl. batterij



Bestelnr. 0563 1051



Algemene technische gegevens

Opslagtemperatuur	-40 ... +70 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +50 °C
Batterijtype	Knoopcel LR44
Levensduur batterij	80 u
Auto-Off	10 min.
Afmetingen	145 x 38 x 195 mm
Display	LCD 1 regel
Beschermingsklasse	IP65
Gewicht	139 g
Garantie	2 jaar

Sensor type

Meetbereik	-50 ... + 275 °C
Nauwkeurigheid ±1 digit	±0,5 °C (-20 ... +100 °C) ±1 °C (-50 ... -20,1 °C) ±1 % v.d. mw. (+100,1 ... +275 °C)
Resolutie	0,1 °C

Set

Bestelnr.

testo 105 set: handthermometer met standaard meetspits (lengte 100 mm), diepvriesmeetspits (lengte 90 mm), lange meetspits (200 mm), incl. gordel-/wandhouder in een aluminium koffer	0563 1052	
testo 105 met spits voor diepvriesproducten	0563 1054	

Toebehoren

Bestelnr.

Standaard meetspits voor testo 105, lengte 100 mm	0613 1051	
Diepvriesmeetspits voor testo 105, lengte 90 mm	0613 1052	
Lange meetspits voor testo 105, lengte 200 mm	0613 1053	
ISO-kalibratiecertificaat (°C): meettoestel met lucht- / dompelvoeler: -18 °C, 0 °C	0520 0041	
Knoopcelbatterij - LR 44 (4 stuks)	0515 0032	

Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.



<http://www.testo.com>

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be