

# Thermomètre agroalimentaire compact

testo 106 – Le thermomètre  
pour mesure à coeur



---

Idéal pour les contrôles dans le domaine agroalimentaire

---

TopSafe, étui de protection étanche à l'eau et résistant au lave-vaisselle (IP67)

---

Petit, maniable et toujours à portée de main

---

Alarme acoustique et visuelle

---

Reconnaissance automatique de la valeur finale (Auto-Hold)

---

Perçage quasi-invisible avec la sonde alimentaire spéciale

---

Certifié selon EN 13485 (uniquement avec utilisation du TopSafe)

---



Le thermomètre testo 106 convient pour les contrôles de température rapides et simples dans tous les domaines, par ex. dans la gastronomie, l'hôtellerie, les cuisines, les supermarchés, ...

Avec l'utilisation du TopSafe, étui de protection étanche à l'eau et résistant au lave-vaisselle (IP67) mais le thermomètre ne peut pas être mis au lave-vaisselle. Le testo 106 est certifié selon EN 13485.

Grâce à sa pointe de mesure fine et robuste, il convient également pour les denrées alimentaires de plus petites dimensions.

Très maniable et toujours à portée de main, ce petit appareil de mesure se loge dans toutes les poches.

## Données techniques / Accessoires

### testo 106

testo 106, thermomètre à coeur avec capot de protection de la pointe de mesure, pile et protocole d'étalonnage

Réf. 0560 1063



### Données techniques générales

Temp. de stock.	-40 ... +70 °C
Temp. d'utilisation	-20 ... +50 °C
Type de pile	Pile CR 2032 3V
Autonomie	350 h
Temps de réponse	$t_{99} = 10 \text{ sec.}$
Dimensions	215 x 34 x 19 mm
Longueur Tube de sonde / Pointe sonde	55 mm / 15 mm
Diamètre Tube de sonde / Pointe sonde	Ø 3 mm / Ø 2,2 mm
Affichage	LCD 1 ligne
Indice de protection	IP67 avec TopSafe
Poids	80 g
Matériaux du boîtier	ABS
Garantie	2 ans

### set testo 106

Set testo 106, thermomètre à coeur y compris Top Safe, clip de fixation avec capuchon de protection, pile et protocole d'étalonnage

Réf. 0563 1063



### Capteur

Etendue	-50 ... + 275 °C
Précision ±1 Digit	±1 % v.m. (+100 ... +275 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1 °C (-50 ... -30,1 °C)
Résolution	0,1 °C

### Accessoires

### Réf.

TopSafe, étui de protection étanche à l'eau et résistant au lave-vaisselle (IP67)	0516 8265
Clip de fixation avec capuchon de protection	0554 0825
Certificat d'étalonnage ISO température - pour sonde d'ambiance/immersion, point d'étalonnage +60 °C	0520 0063
Certificat d'étalonnage ISO température - pour sonde d'ambiance/ pénétration, point d'étalonnage -18 °C	0520 0061
Certificat d'étalonnage ISO température - pour sonde d'ambiance/ immersion, point d'étalonnage 0°C	0520 0062
Certificat d'étalonnage ISO température - pour sonde d'ambiance/d'immersion, points d'étalonnage -18°C; 0°C	0520 0041
Certificat d'étalonnage ISO température - pour sonde d'ambiance/d'immersion, points d'étalonnage -8 °C; 0 °C; +40 °C	0520 0181



**Commandez avec simplicité via notre webshop.**



<http://www.testo.com>

Testo SA  
Industrielaan 19  
1740 Ternat  
Tél. 02/582 03 61  
Fax 02/582 62 13  
info@testo.be

**[www.testo.be](http://www.testo.be)**