

# Thermometer met verwisselbare sonde

testo 108 –  
snelle, eenvoudige en  
nauwkeurige temperatuurmeting



---

Eenvoudig in gebruik

---

Toestel en sonde zijn waterdicht (IP67)

---

Conform HACCP en EN 13485

---

Overal te gebruiken

---



Om te voldoen aan de HACCP-regels en om de kwaliteit van het product en de voedselveiligheid te garanderen, is het meten van temperatuur een heel belangrijke parameter. Daarom moet de temperatuur snel en nauwkeurig gemeten worden. Met de thermometer testo 108 kan de temperatuur van een product betrouwbaar en nauwkeurig binnen enkele seconden gemeten worden.

De testo 108 kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen zoals bij de wareningang, de opslag van goederen, in een grootkeuken, in een restaurant,... Dankzij de softcase (beschermingshoes), is hij bestand tegen water en vuil. Overal waar de temperatuur moet gemeten worden, is de testo 108 geschikt voor gebruik.

## Technische gegevens / Toebehoren

### testo 108

testo 108, thermometer incl. steekvoeler type T, batterijen, softcase en kalibratieprotocol



Bestelnr. 0563 1080

### testo 108-2

testo 108-2, thermometer incl. afsluitbare steekvoeler type T, batterijen, softcase en kalibratieprotocol



Bestelnr. 0563 1082



#### testo 108-2

- Vastgeschroefde, afsluitbare voeler biedt een extra veilige bevestiging
- Auto-hold, hold en min. / max. functie

#### Algemene technische gegevens

Opslagtemperatuur	-30 ... +70 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +60 °C
Meetinterval	2 metingen per seconde
Norm	EN 13485
Reactietijd	$t_{99} = 10$ sec. (in vloeistof)
EC richtlijn	2004 / 108 / EG
Display	LCD 1 regel
Beschermingsklasse	IP67 (met aangesloten sonde)
Batterijtype	3 x batterij type AAA
Autonomie batterij	2.500 u (typisch, bij omgevingstemperatuur)
Kenmerken	Auto-hold, hold en min. / max. functie (108-2)
Garantie	2 jaar

#### Sensor

Meetbereik	-50 tot +300 °C
Nauwkeurigheid voeler (Omgevingstemperatuur +23 °C ±3 °C)	± 0,5 °C (-30 tot +70 °C) ± 0,5 °C ±0,5 % v.d. mw. (overige meetbereik)
Nauwkeurigheid voelers	± 0,5 °C (-40 tot -20 °C) ± 0,2 °C (-20 tot +70 °C) ± 0,5 °C (+70 tot +125 °C) ± 0,4 % v.d. mw. (+125 tot +300 °C)
Resolutie	0,1 °C
Eenheden	Temperatuur °C
Aansluitbare voelers	Thermokoppel type T en type K (testo 108) Thermokoppel type T (testo 108-2)

#### Toebehoren

#### Bestelnr.

Standaardsteekvoeler (Type T) voor testo 108	0602 1080	
Standaardsteekvoeler (Type T) voor testo 108-2	0602 1081	



**Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.**



<http://www.testo.com>

Testo NV  
Industrielaan 19  
1740 Ternat  
Tel. 02/582 03 61  
Fax 02/582 62 13  
info@testo.be

**[www.testo.be](http://www.testo.be)**