

pH- en temperatuurmeter

testo 205



PH

°C

pH-meetspits omhuld door onbreekbaar kunststof

Gecombineerde insteekspits met temperatuurvoeler

Onderhoudsvrije gel-electrolyt

Meetspits door de gebruiker verwisselbaar

Automatische eindwaardeherkenning (Auto-Hold)

2-regelig display

1-, 2- of 3-puntskalibratie mogelijk

De testo 205 is een robuust meetinstrument voor temperatuur en pH met een automatische temperatuurcompensatie. De robuuste meetspits is verwisselbaar en dankzij het open diafragma ongevoelig voor vervuiling.

De testo 205 is bijzonder geschikt voor de pH-meting van semi-vaste producten zoals vlees. De bewaarkap met gelelectrolyt dient om de sonde te bewaren.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 205

set testo 205, pH- en temperatuurmeter met insteeksonde, onderhoudsvrije gel-electrolyt, incl. bewaringskap en gordel- / wandhouder



Bestelnr. 0563 2051

Algemene technische gegevens

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Opslagtemperatuur | -20 ... +70 °C |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +50 °C |
| Batterijtype | 4 x knoopcel LR44 |
| Levensduur batterij | 80 u (Auto Off 10 min.) |
| Afmetingen | 145 x 38 x 167 mm |
| Gewicht | 135 g |
| Display | LCD 2 regels |

startersset testo 205

startersset testo 205, pH- en temperatuurmeter, incl. gel en kalibratiefles 250 ml pH 4+7, gordel- / wandhouder en koffer



Bestelnr. 0563 2052

| Sensor type | pH-elektrode | NTC |
|----------------------------|--------------|---|
| Meetbereik | 0 ... 14 pH | 0 ... 60 °C (kort tot +80 °C max. 5 min) |
| Nauwkeurigheid ±1 digit | ± 0,02 pH | ± 0,4 °C |
| Resolutie | 0,01 pH | 0,1 °C |



Toebehoren

Bestelnr.

| | | |
|--|-----------|--|
| Reserve pH-voeler voor testo 205, incl. bewaringskap met gel | 0650 2051 | |
| Bewaringskap voor testo 205 met KCL-gelvulling | 0554 2051 | |
| Knoopcel batterij type LR 44, 1,5 Volt (4 stuks) | 0515 0032 | |
| pH-bufferoplossing 4,01 in doseerfles (250 ml) incl. DAkKS-kalibratiecertificaat | 0554 2061 | |
| pH-bufferoplossing 7,00 in doseerfles (250 ml) incl. DAkKS-kalibratiecertificaat | 0554 2063 | |

Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.



<http://www.testo.com>

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be