

# Indicateur de CO et CO<sub>2</sub>

testo 315-3 - Mesures parallèles  
CO et CO<sub>2</sub> ambiants

---

Mesures parallèles CO et CO<sub>2</sub> ambiants

---

Homologué TÜV selon la norme EN 50543

---

Manipulation confortable et simple

---

Valeurs de mesure pouvant être transférées sur le  
testo 330 (V2010)

---

Impression des données sur site

---



Avec son capteur électrochimique extrêmement précis pour les mesures du CO et son capteur infrarouge résistant aux chocs pour le CO<sub>2</sub>, l'appareil de mesure testo 315-3 est à la pointe des techniques. Sa conception robuste, ainsi que le TopSafe disponible en option, le protègent parfaitement contre les influences extérieures. Mais ce n'est pas tout. Pendant la mesure, des signaux visuels et sonores vous indiquent immédiatement si les limites réglées sont dépassées.

Grâce au transfert des données sans fil via IrDA et Bluetooth, vous pouvez directement transférer vos données de mesure sur l'analyseur de combustion testo 330 ou les imprimer. Vos clients jouissent d'un service particulier: la présentation directe de leurs données, sur site. La fonction auto-off et un accu lithium polymère garantissent dans la durée l'autonomie de l'appareil et évitent toute consommation inutile de courant.

# Caractéristiques techniques / Accessoires

## testo 315-3

testo 315-3, indicateur de CO/CO<sub>2</sub>  
sans Bluetooth (incl. bloc secteur USB et  
câble)

Réf. 0632 3153



### Caractéristiques techniques générales

Temp. d'utilisation	0 ... +40 °C
Temp. de stock.	-20 ... +60 °C
Conditions d'humidité	0 ... 95 %HR
Indice de protection	IP 40 selon EN 60529
Accu	Pack accu lithium polymère
Autonomie accu	10 h de mesure (à +20 °C/+68 °F) / fonctionnement sur réseau possible
Charge	Dans l'appareil, via le bloc d'alimentation
Interface	interface IrDA / option: Bluetooth
Directive CE	2004/108/EG
Conforme	Selon EN 50543
Dimensions	190 x 65 x 40 mm
Poids	200 g

### Types de capteurs

	Etendue	Précision	Résolution
CO	0 ... 100 ppm	±3 ppm (0 ... 20 ppm) ±5 ppm (> 20 ppm)	0,5 ppm
CO <sub>2</sub>	0 ... 10.000 ppm	±300 ppm (0 ... 4.000 ppm) ±8 % v. m. (4.000 ... 60.000 ppm) ±500 ppm (6.000 ... 10.000 ppm)	10 ppm
Humidité et température	5 ... 95 %HR -10 ... + 60 °C	±2,5 %HR (5 ... 95 %HR) ±0,5 °C (±1 digit)	0,1 %HR 0,1 °C/°F

### Accessoires

Réf.

Accessoires	Réf.
Module température / humidité Ø 25 mm, enfichable	0636 9725
Bloc secteur USB incl. câble	0554 1105
TopSafe protection contre les poussières et les chocs (avec 2 aimants de fixation)	0516 0223
Etui	0516 0191
Imprimante Testo rapide avec interface infrarouge	0554 0549
Imprimante Bluetooth / IRDA avec 1 rouleau de papier thermique, accu et bloc d'alimentation	0554 0621
Papier thermique pour imprimante	0554 0568
Set d'étalonnage et de vérification pour sondes d'humidité (11,3 %HR et 75,3 %HR)	0554 0660

**Commandez avec simplicité via notre webshop.**



<http://www.testo.com>

Testo SA  
Industrielaan 19  
1740 Ternat  
Tél. 02/582 03 61  
Fax 02/582 62 13  
info@testo.be

**[www.testo.be](http://www.testo.be)**