

CO en CO₂-meter

testo 315-3 - Parallele meting van CO/CO₂ in de omgeving

Parallele meting van CO en CO₂

TÜV getest volgens EN 50543

Handige, eenvoudige bediening

Meetwaarden overdraagbaar naar testo 330 (V2010)

Ter plaatse printen van de meetgegevens



Dankzij een uiterst nauwkeurige elektrochemische sensor voor CO-meting en een schokbestendige infrarood CO₂ sensor, is de testo 315-3 een meettoestel met de allernieuwste technologie. Het meetapparaat is uitstekend beschermd tegen externe invloeden dankzij het robuust design en de optionele TopSafe. En dat is nog niet alles. Tijdens de meting waarschuwt een optisch en een akoestisch alarm wanneer de instelbare grenswaarden overschreden worden.

Met de draadloze gegevensoverdracht via Bluetooth of IrDA, kunnen de meetwaarden rechtstreeks overgedragen worden naar de rookgasanalyser testo 330 of uitgeprint worden. De meetwaarden kunnen onmiddellijk ter plaatse uitgeprint worden. Dankzij de auto-off functie en de lithium polymere accu kan het toestel gedurende lange tijd gebruikt worden en gebruikt het niet onnodig veel stroom.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 315-3

testo 315-3, draagbare CO/CO₂-meter zonder Bluetooth incl. USB-netadapter en kabel

Bestelnr. 0632 3153



Algemene technische gegevens

Bedrijfstemp.	0 tot +40 °C
Opslagtemp.	-20 tot +60 °C
Bedrijfsvochtigheid	0 tot 95 %RV
Beschermingsklasse	IP 40 volgens EN 60529
Accu	Lithium polymere accu
Levensduur accu	10 h meetduur (bij +20 °C/+68 °F) / werken op netspanning
Voeding	In toestel via netadapter
Interface	IrDA-interface/ optie: Bluetooth
EU richtlijn	2004/108/EG
Normen	Volgens EN 50543
Afmeting	190 x 65 x 40 mm
Gewicht	200 g

Sensor types

	Meetbereik	Nauwkeurigheid	Resolutie
CO-sensor	0 tot 100 ppm	±3 ppm (0 tot 20 ppm) ±5 ppm (> 20 ppm)	0,5 ppm
CO ₂ -sensor	0 tot 10.000 ppm	±300 ppm (0 tot 4.000 ppm) ±8 % vd. mw. (4.000 tot 60.000 ppm) ±500 ppm (6.000 tot 10.000 ppm)	10 ppm
Temperatuur- en vochtmodule	5 tot 95 %RV -10 tot + 60 °C	±2,5 %RV (5 tot 95 %RV) ±0,5 °C (±1 digit)	0,1 %RV 0,1 °C/°F

Toebehoren

Bestelnr.

Temperatuur/vocht module, Ø 25 mm, plug-in	0636 9725	
USB-netadapter incl. kabel	0554 1105	
TopSafe, beschermt het toestel tegen vuil en stoten (incl. 2 magneten)	0516 0223	
Etui	0516 0191	
Snelle testo-printer met draadloze IRDA- en infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 batterijen	0554 0549	
Bluetooth-/IRDA printer, incl. 1 rol thermisch papier, accu en netadapter	0554 0621	
Reservepapier voor printer	0554 0568	
Controle- en kalibratieset voor vochtvoelers (11,3 %RV en 75,3 %RV)	0554 0660	

Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.



<http://www.testo.com>

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be