

Infrarood thermometer met Smartphone- bediening

testo 805i

Compact professioneel meetinstrument uit de testo Smart Probes serie voor gebruik met Smartphones/tablets

Contactloze infraroodmeter van oppervlaktetemperatuur

Meetgegevens analyseren en versturen via testo Smart App

Meetvlekmarkering met 8-punt lasercirkel

Compact en eenvoudig te transporteren



 Bluetooth
+ App

testo Smart App
als gratis download



De infrarood thermometer testo 805i in combinatie met smartphone/app is uitermate geschikt voor zeer snelle contactloze metingen aan muren, alsook temperatuurmetingen van zekeringen en airconditioningsystemen. Het meetpunt is duidelijk gemarkeerd met een lasercirkel uit verschillende punten.


Via de op het mobiele toestel geïnstalleerde testo Smart App kunnen gebruikers hun meetwaarden comfortabel aflezen. Alle meetgegevens worden desgewenst als diagram of in tabelvorm weergegeven. Ten slotte kan men de meetrapporten als pdf- of Excel-bestanden direct versturen.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 805i

testo 805i, Smart Probe infraroodthermometer met bediening via Smartphone, incl. batterijen 0560 1805 en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0560 1805



testo Smart App

Met de app wordt uw smartphone/tablet het display van de testo 115i. Zowel de bediening van het meetinstrument als de weergave van de meetwaarden vinden per Bluetooth® plaats via de testo Smart App op uw smartphone of tablet – onafhankelijk van de meetplek. Bovendien kunt u in de app meetrapporten opstellen, deze van foto's en commentaar voorzien en via e-mail verzenden. Voor iOS en Android.

Sensortype	Infrarood
Meetbereik	-30 ... +250 °C
Nauwkeurigheid ± 1 digit	± 1,5 °C of ± 1,5 % v.d. mw. (0 ... +250 °C) ± 2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) ± 2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)
Resolutie	0,1 °C

Algemene technische gegevens

Compatibiliteit	Vereist iOS 11.0 of nieuwer / Android 6.0 of nieuwer
	Vereist mobiel eindtoestel met Bluetooth® 4.0
Opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +50 °C
Type batterij	3 microcellen AAA
Levensduur batterij	30 u
Optiek	10:1
Lasermarkering	Diffractioneel optiek (lasercirkel)
Afmetingen	140 x 36 x 25 mm
Emissiegraad	0,1 ... 1,0, instelbaar

Toebehoren

Réf.

testo Smart Case (« klimaat ») voor de toestellen: testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i et testo 905i; afmetingen: 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	
ISO-kalibratiecertificaat (°C) : infraroodthermometer: +60 °C, +120 °C et +180 °C	0520 0002	