

Kit de cônes pour mesure du débit d'air

Kit supplémentaire de cônes pour déterminer les débits sur les grilles difficiles à mesurer

Pour toutes les grilles de mesures

Détermination du débit de mesure avec cône

Cône rond (Ø 165 mm) pour une mesure directe sur une vanne ronde

Cône carré (210 mm x 210 mm) pour les grilles carrées

Cône rectangulaire (180 mm x 460 mm) pour les grilles rectangulaires

A utiliser en combinaison avec le cône FAL pour des mesures fiables sur les diffuseurs à jet hélicoïdal



Ce kit d'extension pour la mesure du débit d'air permet de mesurer sur les bouches d'aération difficiles d'accès. Il n'est pas toujours facile de mesurer les débits d'air, car les grilles sont souvent placées dans des endroits complexes. De ce fait, les cônes existants de Testo ne peuvent pas être utilisés dans toutes les circonstances.

Jusqu'à présent, ces grilles devaient être indiquées comme non mesurables sur le rapport de ventilation. Cela entraînait souvent des situations inconfortables.

Testo lance aujourd'hui un ensemble de cônes supplémentaires spécialement conçu pour être utilisé avec le cône FAL existant. Le cône FAL (Laminar AirFlow) transforme un flux turbulent en un flux laminaire.

Ces nouveaux cônes permettent aux grilles difficilement mesurables d'être mesurées.

Les cônes suivants sont disponibles :

- cône rond (diamètre 165 mm)
- cône carré (210 x 210 mm)
- cône rectangulaire (180 x 460 mm)

Ces cônes sont en outre agréés par les différents cadres de qualité. Ils sont disponibles à l'unité ou en set complet.



Données techniques et références de commande

Cône rond (165 mm)

Cône rond de 165 mm de diamètre pour mesurer directement sur les grilles rondes.


Attention: Ce cône ne peut être fixé que sur le cône FAL (0554 4172).

Réf. 220554 4171

95,00 EUR








Cône carré (210 mm)

Cône carré pour mesurer les grilles carrées.

Attention: Ce cône ne peut être fixé que sur le cône FAL (0554 4172).








Réf. 220554 4172

95,00 EUR







Kit de cônes





Accessoires		Référence	
Testo 417, anémomètre à hélice		0563 0417	
testovent 417, set composé du cône de débit	+	0563 4170	
Cône FAL pour testovent 417		0554 4172	
Set Testo 417, anémomètre à hélice avec cônes de mesure et redresseur de débit		0563 2417	
Certificat d'étalonnage ISO pour le débit d'air (m³/h) (testo 417): 25, 50, 75, 100 m³/h		220520 1417	
Certificat d'étalonnage ISO: 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,5 m/s		0520 0024	



Commandez avec simplicité via notre webshop.



http://www.testo.com

Testo SA Industrielaan 19 1740 Ternat Tél. 02/582 03 61 Fax 02/582 62 13 info@testo.be

www.testo.be