

Detector de vazamento de refrigerante com sonda flexível

testo 514



– Alta sensibilidade

A sensibilidade de 3 g/a permite a detecção dos menores vazamentos

– Rápido

Deteção de vazamentos com tempo de resposta < 2 segundos

– Um para todos

Detecta todos os refrigerantes comuns

– Conveniente

Deteção de vazamentos por meio de um braço flexível e robusto

– Easy & reliable

Selectable display modes (numeric & bar graph) for clear leak detection

– Zeragem

Modo de zeragem automática para localização rápida e precisa. Opção de zeragem manual para ajuste individual

O testo 514 é um detector de vazamentos de refrigerante fácil de usar e confiável, projetado para a detecção de refrigerantes comuns e testado de acordo com a norma DIN EN 14624 para sistemas de ar condicionado e refrigeração.

Com alta sensibilidade de 3 g/a, ele detecta até mesmo os menores vazamentos e está em conformidade com os requisitos do

Regulamento da UE sobre Gases Fluorados.

O aparelho está pronto para uso imediatamente após ser ligado, sem a necessidade de selecionar uma característica do refrigerante. Graças ao sensor de refrigerante substituível, o tempo de inatividade é praticamente eliminado.

Dados técnicos

testo 514

Parâmetro de detecção	ppm
Resolução	1 ppm
Sensibilidade	3 g/a – Alto 14 g/a – Baixo
Tempo de resposta	< 2 sec
Refrigerantes	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290) e misturas
Vida útil do sensor	5 anos em condições normais de uso

Dados técnicos gerais

Temperatura de operação	-10 ... +50 °C
Umidade operacional	10 ... 80 %rH
Temperatura de armazenamento	-20 ... +60 °C
Tipo de Bateria	3 pilhas alcalinas AA
Duração da bateria	10 h
Dimensões	135 x 60 x 28 mm (L x W x H)
Comprimento da sonda com sensor	330 mm
Weight	296 g



Modelos de dispositivos e acessórios

Modelos de dispositivos

testo 514 – Refrigeração

Detector de vazamento de refrigerante com sonda flexível



- Sensor de refrigeração
- Bolsa
- Pilhas
- Tampa de proteção

Número do
pedido
0563 0514

Acessórios

Sensor de refrigeração



Número do
pedido
0554 4515