

# Mini-Temperatur- Messgerät

## Mini-Alarm-Thermometer

---

Einstellbarer Min.-/Max.-Alarm

---

Fest angeschlossener Fühler

---

Mit Clip zum Aufstellen, zur Wandmontage oder zum Anstecken

---



Abbildung 1:1

Das preisgünstige testo Mini-Thermometer mit Alarmfunktion ist klein und handlich, aber ganz gross in der Leistung. Der Einsteck-Fühler umfasst eine 80 cm-Leitung und ist fest mit dem Gerät verbunden. Fühler und Kabel können einfach und kompakt am Gerät verstaut werden. Bei Über- bzw. Unterschreitung der individuell einstellbaren

Grenzwerte ertönt ein akustisches Signal. Das Alarm-Thermometer eignet sich zum Erfassen der Temperatur in der Luft, in weichen, pulvrigen Stoffen und Flüssigkeiten.

## Technische Daten / Zubehör

### Mini-Alarm-Thermometer

Mini-Alarm-Thermometer mit Einstechfühler bis 150 °C, Fühlerlänge 190 mm, Min/Max-Alarm, Befestigungs-Clip, inkl. Batterien

Best.-Nr. 0900 0530



#### Sensortyp

Messbereich	-50 ... +150 °C
Genauigkeit ±1 Digit	±1 °C (-10 ... +100 °C) ±2 °C (restl. Messbereich)
Auflösung	0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 1 °C (-50 ... -20 °C)

#### Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur	0 ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 ... +70 °C
Batterietyp	2 Microzellen AAA
Standzeit	100 h
Anzeige	LCD 1-zeilig
Gehäusematerial	ABS
Garantie	2 Jahre

#### Zubehör

#### Best.-Nr.

#### Zubehör für Messgerät

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt -18 °C	0520 0061	
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt 0 °C	0520 0062	

MIATH-CHD\_0980-9413-02/cw/l/06.2017

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Testo AG  
Isenrietstrasse 32  
8617 Mönchaltorf  
T: +41 43 277 66 66  
F: +41 43 277 66 67  
E: info@testo.ch