

Détecteur de CO SGT

Le SGT est un détecteur portable jetable de gaz unique, conçu pour détecter la présence de monoxyde de carbone (CO) dans l'environnement. Une fois activé, le SGT surveille en continu l'air ambiant afin de détecter toute présence de CO et avertit l'utilisateur d'une exposition potentiellement dangereuse au moyen d'alarmes visuelles (LED), vibrantes et sonores si les seuils d'alarme sont dépassés.

Type jetable (sans remplacement de capteur ni de pile)

Fonctionnement ininterrompu pendant deux ans

Structure résistante à l'eau et à la poussière, conforme à la norme IP67

Vérification automatique du dysfonctionnement du capteur

Alarme sonore et vibrante puissante

Enregistrement automatique de 30 événements



CO

Données techniques

Type de capteur	Électrochimique
Alarme sonore	90 dB à 10 cm
Voyant d'alarme	LED rouge clignotante
Vibration d'alarme	Oui
Batterie	Fabricant : Vitzrocell Réf. : SB-AA02(P) : Batterie primaire lithium Tension nominale : 3,6 V / Capacité nominale : 1,2 Ah
Humidité & Température	-40°C ~ +50°C / 5%~95% RH (sans condensation)
Boîtier	Boîtier en caoutchouc
Accessoires	Bouchon de calibration, mode d'emploi & certificat de calibration
Dimensions & Poids	Dimensions : 54 (B) x 91 (H) x 32 (P) mm - Poids : 93 g (batterie et clip inclus)
Durée de fonctionnement	24 mois, basé sur 2 minutes d'alarme par jour
Journal des événements	30 derniers événements d'alarme

Certifications	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga CSA Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga
CO-Sensor-Spécification	Plage de mesure : 0-500 ppm Seuil d'alarme bas : 20 ppm Seuil d'alarme haut : 100 ppm
Réf. commande	8732 0043
Fabricant	Senko (www.senko.co.kr)