

Testo 270 BT 升级版

“一款实现管理的测油仪”

可通过testo Smart App进行测量数据管理

仪器可连接testo Smart App，也可独立使用

使用方便快捷，可直接在热油中进行测量

测量数据一键导出（CSV数据格式或者PDF报告）

利用testo Smart App和德图标定油用户可自行校准



%TPM

°C/°F



IP65

NSF

蓝牙4.0 + App
testo SMART
testo Smart App 免费下载

新款testo 270 BT煎炸油检测仪配合testo Smart App，可快速可靠地监测煎炸油品质与TPM值，并实时在移动设备上查看与分析数据。

Testo 270 BT精准检测煎炸油总极性组分TPM含量，App实时同步数据并自动记录，根据限值设定还能智能提示优化用油，保障品质。

三色背光显示屏清楚表明煎炸油的品质状态：绿色表示TPM正常，橙色表示达到临界值，红色表示已超出限值。

升级版testo 270 BT保留了久经市场验证的经典功能：人体工学设计，坚固的设计，流水下可冲洗以及便捷的自校准功能，帮助你实现品质管理和油耗降低双重目标。

技术参数/配件



传感器类型
**德图煎炸油电容式传感器
(%TPM); PTC (°C)**

量程	0.0~40.0 %TPM +40~+200 °C
准确度 ±1位数	± 2 %TPM (+40~+190 °C) * ±1.5 °C * (典型值, 基于德图内部参考, 在25°C 环境温度下)
分辨率	0.1 %TPM 0.1 °C

The testo Smart App

- 高效：快速且完整地记录所有测量结果
- 可靠：储存测量值，支持指定时间段内的精确追溯，并可提供PDF格式的专业报告
- 直观：操作直观易懂，用户可轻松掌握

立即下载testo Smart App，
尽享所有优势！

套件	订购号
煎炸油温度套件BT	0563 0102

技术参数

移动App (Android/iOS)	可单独使用或与testo Smart App配合使用
合规性	HACCP, NSF
煎炸油工作温度	+40 ~ +200 °C
储存温度	-20 ~ +60 °C
工作温度	0 ~ +50 °C
外型尺寸	50 x 170 x 300 mm
重量	255 g
显示屏	LCD, 2行, 显示背光 (绿色/橙色/红色), 可选: testo Smart App
电池类型	2节AAA电池
电池续航时间	蓝牙关闭: 连续工作约25小时 (相当于约500次测量) 蓝牙开启: 连续工作约20小时 (相当于约400次测量)
外壳材料	ABS / ABS-PC纤维玻璃10%
响应时间	约30秒
保护等级	IP65
校准方法	可使用标定油进行现场校准
报警功能	可自由调节上下TPM限值 (包括针对不同的油锅设定限值) *, 通过3色背光 (绿色/橙色/红色) 发出视觉报警。测量过程中数值和显示背光持续闪烁, 直至测量结束, 数值自动保持。

*App注册后可解锁更多功能

订购号

0516 7301	
0554 2650	
0520 0028	

1981 245X/msp/06.2024

可能会有更改，包括技术修改。



德图中国

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

全国热线: 400 882 7833

www.testo.com.cn

地址: 上海市松江区莘砖公路258号新兴产业园34幢15层

邮编: 201612

传真: 021-6482 9968

电邮: info@testo.com.cn



- 延长保修
- 维护保养协议
- 样机出借

www.testo.com.cn