

## 数字温湿度计

testo 625 – 数字温湿度计，带App

简单、快速、精确地测量空气温度和相对湿度

计算露点和湿球温度

搭载APP实现更多数据测量管理功能

声音报警：如果超过限值，则蜂鸣器发出警报

时均和多点平均值计算



相对湿度和空气温度是评估室内空气质量和舒适度的两个决定性因素。因此，如果您想确保人们在室内舒适，或者储藏室具备最佳条件，温湿度计是您的理想选择。

德图数字湿度计 testo 625 简单、快速、精确地测量空气温度和相对湿度，自动计算露点和湿球温度，还会显示时均和多点平均值。如果超出限值，则蜂鸣器发出报警。

使用 testo Smart App 智能应用程序，可以充分利用温湿度计：

- 配置测量仪
- 显示图形测量值曲线
- 保存测量数据
- 管理客户和测量点
- 现场创建文档
- 通过电子邮件发送报告

蓝牙 5.0+ App 

testo Smart App  
免费下载

Available on  
Android Market 

Download on the  
App Store 

iPhone 下载 Android 下载  
安卓应用市场上架中，请提供基础信息，我们将为您推荐安装软件。

## 订购数据/技术数据/附件

### testo 625

testo 625 湿度/温度测量仪带有App连接和蜂鸣器报警，包括运输包、校准协议和3节AA电池

订货号 0563 1625

套装 1 主机，含计量报告 (华东计量院或同级别)。  
订货号 510999 6251

套装 2 主机，含计量报告(德国指定第三方实验室)。  
订货号 510999 6252




### testo Smart App

- 简单快速：用于多种应用的测量菜单为配置和执行测量提供最佳支持
- 清晰的读数图形表示，例如作为表格，以便快速解释结果
- 现场创建数字测量报告，包括PDF/CSV文件形式的照片，并通过电子邮件发送





免费下载  
安卓和iOS系统





### 德图中国

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

全国热线: 400 882 7833

www.testo.com.cn

地址: 上海市松江区莘砖公路258号新兴产业园34幢15层

邮编: 201612

传真: 021-6482 9968

电邮: info@testo.com.cn

### 传感器类型

#### 湿度传感器, 电容式 / NTC

测量范围	0 ~ 100 %RH, -20 ~ +60 °C
精度 ±1 位	2.5 %RH (5 ~ 95 %RH), ±0.5 °C
分辨率	0.1 %RH, 0.1 °C

#### 一般技术数据

工作温度	-20 ~ +50 °C (仪器) -20 ~ +70 °C (探头)
储存温度	-20 ~ +50 °C
电池类型	3 x AA
电池寿命	100 h
尺寸	208 x 60 x 28 mm (仪器) 12 x 15 mm (探头)
重量	199 g
防护等级sss	IP40 (仪器) IP20 (探头)
外壳材料	ABS + PC / TPE

### 附件

附件	订货号
Testo蓝牙打印机, 包括1卷热敏纸, 4节电池	0554 0621
备用热敏打印纸(6卷), 数据可保持长达10年不褪墨	0554 0568
ISO 湿度校准证书, 校准点 11.3 %RH 和 75.3%RH 在 +25°C	0520 0006
ISO 湿度校准证书, 饱和盐水溶液; 校准点 11.3 %RH	0520 0013
ISO 湿度校准证书, 饱和盐水溶液; 校准点 75.3 %RH	0520 0083
DAkkS 湿度校准证书; 电子湿度计; 校准点 11.3% RH 和 75.3% RH 在 +25 °C	0520 0206



- 延长保修
- 维护保养协议
- 样机出借