

# Termómetro de pinza para smartphone

## testo 115i

---

Instrumento de medición profesional compacto de la serie testo Smart Probes para el uso con smartphones/tablets

---

Medición de la temperatura de impulsión y retorno en las instalaciones de calefacción

---

Medición de la temperatura en sistemas de refrigeración para el cálculo automático de recalentamiento y subenfriamiento

---

Reconocimiento rápido de la evolución de la temperatura mediante indicador gráfico de progreso

---

Análisis y envío de los datos medidos mediante la app testo Smart

---

Facilidad de uso incluso en puntos de medición que se encuentran muy separados – alcance del Bluetooth® hasta 100 m

---



 Bluetooth®  
+ App

Aplicación testo Smart de descarga gratuita



El práctico termómetro de pinza testo 115i es ideal en combinación con un smartphone o tablet para la instalación, el mantenimiento y las reparaciones en sistemas de climatización y refrigeración. Además, el instrumento de medición también puede utilizarse para medir temperaturas de impulsión y retorno en sistemas de calefacción. El testo 115i facilita su aplicación considerablemente durante los trabajos en puntos de medición de temperatura que están a mucha distancia entre sí gracias a la conexión por Bluetooth con el smartphone o la tablet.

Y en combinación con el manómetro de alta presión testo 549i, también se pueden calcular los distintos parámetros de los sistemas de refrigeración, como por ejemplo el recalentamiento y subenfriamiento. Mediante la app testo Smart instalada en el dispositivo móvil, los usuarios pueden leer cómodamente los valores medidos. Todos los datos medidos se pueden representar en forma gráfica o de tabla. Por último, los protocolos de los datos medidos pueden enviarse directamente como archivos PDF o Excel.


## Datos técnicos / Accesorios

### testo 115i

testo 115i, termómetro de pinza para smartphone; para mediciones en tuberías con un diámetro de 6 hasta máx. 35 mm, incl. pilas y protocolo de calibración



Modelo 0560 2115 02



#### App testo Smart

Con la aplicación, su smartphone o tablet se convierten en la pantalla del testo 115i. Tanto el manejo del instrumento de medición como la visualización de los valores medidos se efectúan por medio de Bluetooth® mediante la App testo Smart instalada en el smartphone o tablet, independientemente del lugar de medición. En la app también crear informes de medición, insertar fotos y comentarios y enviarlos por correo electrónico. Para iOS y Android.

#### Tipo de sensor

**NTC**

Rango de medición	-40 a +150 °C
Exactitud ±1 dígito	±1.3 °C (-20 a +85 °C)
Resolución	0.1 °C

#### Datos técnicos generales

Compatibilidad	se requiere iOS 11 o superior / Android 6.0 o superior requiere un dispositivo móvil con Bluetooth® 4.0
Temperatura de almacenamiento	-20 a +60 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 a +50 °C
Tipo de pila	3 pilas AAA
Autonomía	150 hrs
Medidas	183 x 90 x 30 mm
Alcance del Bluetooth®	hasta 100 m

#### Accesorios

#### Modelo

Maletín testo Smart Case (refrigeración). Estuche para guardar y transportar la testo 115i. Medidas 250 x 180 x 70 mm. (El estuche cuenta con espumado e inserciones para guardar dos testo 115i y dos testo 549i)	0516 0240	
Maletín testo Smart Case (calefacción). Estuche para guardar y transportar la testo 115i. Medidas 250 x 180 x 70 mm. (El estuche cuenta con espumado e inserciones para guardar también las testo 410i, testo 510i, testo 549i y testo 805i)	0516 0270	
Certificado de calibración trazable de temperatura, calibración en un punto para termómetros de pinza; punto de calibración +60 °C	0520 0072	

Instrumentos Testo, S.A.  
P.I. La Baileta-Can Xinxà, C/ B, nº 2  
08348 Cabrils (Barcelona)  
Tel: 937 539 520  
Fax: 937 539 526  
E-Mail: info@testo.es

Síganos en:

