

# Thermomètre pour denrées alimentaires

testo 105

---

Idéal pour les applications dans le domaine de  
l'agroalimentaire

---

Pointes de sonde facilement interchangeables

---

2 valeurs limites réglables

---

Alarme visuelle et sonore

---

Affichage 1 ligne, écran rétro-éclairé

---

Robuste, étanche à l'eau (IP65)

---

Certifié selon EN 13485

---



Le thermomètre testo 105 est un thermomètre robuste avec des sondes échangeables pour des mesures de températures dans des milieux semi liquides. Il possède aussi une sonde tire-bouchon pour les produits congelés. En fonction de la sonde utilisée, il est particulièrement adapté pour des applications dans la gastronomie, les chambres réfrigérées, les cuisines, les supermarchés etc...

Comme il est étanche selon l'indice IP65, vous pouvez le nettoyer sous l'eau, le rendant ainsi hygiénique. Grâce à sa robustesse, vous pouvez l'utiliser partout. Vous pouvez paramétrer librement des alarmes hautes et basses. Une alarme acoustique et visuelle vous avertira quand l'une de ces limites sera dépassées.

# Caractéristiques techniques / Accessoires

## testo 105

testo 105, thermomètre de pénétration à tête de mesure standard, écran rétro-éclairé, indice de protection IP65, livré avec clip fixation ceinture et/ou mural et pile

Réf. 0563 1051



### Type de capteur CTN

Etendue de mesure	-50 ... +275 °C
Précision ± 1 digit	± 0.5 °C (-20 ... +100 °C) ± 1 °C (-50 ... -20.1 °C) ± 1 % v.m. (+100.1 ... +275 °C)
Résolution	0.1 °C

### Caractéristiques techniques générales

Temp. d'utilisation	-20 ... +50 °C
Temp. de stockage	-40 ... +70 °C
Temps de réponse	t <sub>99</sub> = sonde courte / longue : 10 s, sonde pour produits congelés : 15 s (dans de la viande congelée env. 60 s)
Cadence de mesure	0.5 s
Type de piles	Pile bouton LR44 (4 piles)
Autonomie des piles	80 h
Auto-Off	10 min
Dimensions	145 × 38 × 195 mm (sans sonde)
Boîtier	ABS
Affichage	LCD, 1 ligne
Poids	139 g
Indice de protection	IP65
Norme	EN 13485

### Lot


### Réf.

Set testo 105, thermomètre de pénétration avec pointe de sonde standard, pointe de sonde pour aliments congelés, pointe de sonde plus longue et fixation murale et/ou ceinture dans mallette alu	0563 1052	
testo 105 avec pointe de sonde pour aliments congelés, support pour ceinture et mural et pile	0563 1054	

### Accessoires pour appareil de mesure

### Réf.

Tête de sonde standard, long. 100mm	0613 1051	
Pointe de sonde pour aliments congelés, long. 90 mm	0613 1052	
Tête de sonde, long. 200 mm	0613 1053	
Certificat d'étalonnage raccordé en température pour les sondes d'ambiance / d'immersion ; points d'étalonnage : -18 °C et 0 °C	0520 0041	
Piles rondes de type LR 44, 1.5 Volt (4 pièces)	0515 0032	



Testo S.à.r.l.  
Immeuble Testo  
19, rue des Maraîchers - CS 30100  
57602 FORBACH Cedex  
Tél.: 03 87 29 29 29  
Fax: 03 87 29 29 18  
info@testo.fr