

# Mini-thermomètre infrarouge

## testo 805 - Mini-thermomètre en format de poche

---

Mesure sans contact de la température, convient  
parfaitement pour le secteur agroalimentaire

---

Étanche et robuste grâce à l'étui TopSafe lavable au  
lave-vaisselle (IP65)

---

Optique 1:1

---

Petit et maniable, en format de poche

---

Fonction Hold et affichage des valeurs min./max.

---

Mode Scan pour les mesures continues

---



Illustration 1:1



Ce thermomètre infrarouge de seulement 80 mm peut être rangé dans n'importe quelle poche de veste et est toujours prêt à être utilisé pour des mesures rapides.

Le testo 805 est tout aussi efficace pour des mesures dans une chaîne de production que chez soi.

Avec l'étui TopSafe (option), le testo 805 est étanche et à l'abri des chocs et de la saleté (IP 65). Il est doté d'un mode Scan pour les mesures continues et d'une fonction Hold permettant de « figer » les valeurs de mesure. Les valeurs min. et max. sont affichées avec une grande fiabilité.

## Caractéristiques techniques / Accessoires

### testo 805

testo 805 Mini-thermomètre infrarouge,  
petit et maniable ; précision élevée ; avec pile

Réf. 0560 8051



### Set pour un contrôle rapide

testo 805 Mini-thermomètre infrarouge,  
avec TopSafe et pile

Réf. 0563 8051

#### Capteur

#### Capteur infrarouge intégré

Plage de mesure	-25 ... +250 °C
Précision ± 1 digit	± 3 °C (-25 ... -21 °C) ± 2 °C (-20 ... -2.1 °C) ± 1 °C (-2 ... +40 °C) ± 1.5 °C (+40.1 ... +150 °C) ± 2 % v.m. (+150.1 ... +250 °C)
Résolution	± 0.1 °C (-9.9 ... +199.9 °C) 1 °C (étendue restante)

#### Caractéristiques techniques générales

Diam. de la surface de mesure	1:1
Temp. d'utilisation	0 ... +50 °C
Temp. de stockage	-20 ... +65 °C
Matériau du boîtier	ABS, PMMA
Type de pile	1 x Lithium type : CR 2032 (pile bouton)
Autonomie	40 h (typique)
Temps de réponse	< 1.0 sec.
Emissivité	0,95 fixe
Dimensions	80 × 31 × 19 mm (sans TopSafe)
Poids	28 g

#### Accessoires

#### Réf.

#### Accessoires pour appareil de mesure

Etui de protection TopSafe robuste et étanche (IP65)	0516 8051	
Certificat d'étalonnage raccordé en température ; thermomètre infrarouge ; points d'étalonnage : 0°C et +60°C	0520 0452	

0982 9433/TT//01\_2018

Sous réserve de modifications sans préavis. Photos non-contractuelles.  
Be sure. = Evidemment.

Testo S.à.r.l.  
Immeuble Testo  
19, rue des Maraîchers - CS 30100  
57602 FORBACH Cedex  
Tél.: 03 87 29 29 29  
Fax: 03 87 29 29 18  
info@testo.fr