



Découvrir les lots!

# L'anémomètre qui fait évoluer votre métier.

Mesures de débit avec le lot testo 417 à prix attractif, comprenant un anémomètre testo 417 et deux cônes de mesure (Ø 200 mm, 330 x 330 mm).

- Ventilation contrôlée de l'habitat grâce au contrôle de l'air frais et de l'air vicié
- Mesures sur bouches de ventilation et d'extraction
- Compatible avec d'autres cônes de mesure testo

# Des mesures **flexibles et précises** sur toutes les bouches de ventilation.



Contrôle de l'air neuf sur bouche de soufflage avec un anémomètre testo 417 et un cône de 200 mm.



Contrôle en extraction au moyen d'un testo 417 et d'un cône de 330 x 330 mm.



Le redresseur de flux testovent 417 permet désormais des mesures encore plus précises sur les bouches de soufflage.

## testo 417 – Lot 1

Anémomètre à hélice testo 417 ; avec hélice de 100 mm intégrée ; avec mesure de la température, piles et protocole d'étalonnage. Set de cônes (Ø 200 mm et 330 x 330 mm).

Réf. 0563 4171



Anémomètre testo 417.

Cône Ø 200 mm.

Redresseur de flux testovent 417.

Cône pour bouches de 330 x 330 mm.

## testo 417 – Lot 2

Anémomètre à hélice testo 417 ; avec hélice de 100 mm intégrée ; avec mesure de la température, piles et protocole d'étalonnage. Set de cônes (Ø 200 mm et 330 x 330 mm). Redresseur de flux testovent 417.

Réf. 0563 4172

## Redresseur de flux testovent 417

Compatible avec les sondes à hélice de 100 mm des appareils de mesure testo 400, 435, 445 et 480.

Réf. 0554 4172