

# Frituurolietester met app-koppeling

testo 270 BT- Kwaliteit van frituurolie garanderen en kosten besparen

Objectief, snel en betrouwbaar ter plaatse de oliekwiteit bepalen, inclusief naadloze documentatie via de testo Smart App

Metingen met en zonder app mogelijk. Het app-frituuroliemeetprogramma helpt u bij het meten en waarborgt een foutloze, digitale documentatie

Meting rechtstreeks in de hete olie mogelijk

Tracking van meetgegevens: csv-gegevensexport of professionele rapporten in pdf-formaat (incl. handtekening- & commentaarfunctie) voor regulatieve eisen en interne kwaliteitsborging

Zelfstandige kalibratie ter plaatse met behulp van de referentie-olie via de testo Smart App\*



De nieuwe frituurolietester testo 270 BT maakt een nog eenvoudigere, snellere & betrouwbaardere bewaking van de frituuroliekwaliteit mogelijk dankzij koppeling met de testo Smart App. Met deze nieuwe versie kunt u de TPM-waarde van uw frituurolie nog beter in de gaten houden en alle relevante gegevens rechtstreeks op uw mobiele toestel laten weergeven en analyseren.

De testo 270 BT meet betrouwbaar het percentage 'Total Polar Materials' (TPM) in de frituurolie en geeft dit weer in procent. Door de nieuwe app-koppeling kunt u uw meetresultaten naadloos overdragen naar uw smartphone of tablet om een foutloze en digitale documentatie te waarborgen. U kunt meteen waarschuwingen of aanbevelingen krijgen, op basis van de TPM-metingen, om de kwaliteit van uw frituurolie te verbeteren. De gekleurde displayverlichting\* geeft duidelijk de toestand van de olie aan:

groen voor een gezond TPM-gehalte, oranje voor een kritische waarde en rood voor overschreden grenswaarden. Leg individuele TPM-grenswaarden vast en beveilig belangrijke configuraties van het instrument met een pincode tegen per ongeluk veranderen.

De vertrouwde en beproefde eigenschappen van de testo 270 BT blijven: het ergonomische design dat u beschermt tegen direct contact met hete frituurolie, de robuuste verwerking, de eenvoudige reiniging onder stromend water (beschermklasse IP65) en de mogelijkheid van auto-kalibratie\*. Verbeter met de nieuwe testo 270 BT uw frituurprocessen, zorg op die manier voor een nog eenvoudigere bewaking en naleving van uw hoge productkwaliteit en reduceer daarbij ook nog eens het

Bluetooth 5.0 + App 

testo Smart App als gratis download

 GET IT ON Google Play

 Download on the App Store



# Technische gegevens / toebehoren

**testo 270 BT**

Frituurolietester testo 270 BT met bluetooth in een koffer met referentie-olie, beknopte handleiding, gebruiksaanwijzing, trainingcard plus kalibratieprotocol en batterijen

Bestelnr. 0563 2770




**De testo Smart App**

- **EFFICIËNT:** snelle, foutloze en ononderbroken documentatie van alle meetresultaten
- **BETROUWBAAR:** opslag van de meetwaarden met exacte traceerbaarheid gedurende vastgelegde periodes en professionele rapportage in pdf-formaat
- **INTUÏTIEF:** intuïtieve en eenvoudige bediening ook voor minder ervaren personeel




Download nu de testo Smart App en benut alle voordelen! **advantages !**



Set	Bestelnr.
Frituurolie-temperatuurset BT	0563 0102



Sensortype	Testo frituuroliesensor capacitief (%TPM); PTC (°C)
Meetbereik	0,0 ... 40,0 %TPM +40 ... +200 °C
Nauwkeurigheid ±1 cijfer	±2 %TPM (+40 ... +190 °C)* ±1,5 °C *(typisch, op basis van interne referentie van Testo, bij omgevingstemperatuur van 25 °C)
Resolutie	0,5 %TPM 0,1 °C
Algemene technische gegevens	
mobiele app (Android/iOS)	met en zonder testo Smart App te gebruiken
Conformiteit	HACCP, NSF
Frituurolie-inzettertemperatuur	+40 ... +200 °C
Opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemperatuur	0 ... +50 °C
Afmetingen	50 x 170 x 300 mm
Gewicht	255 g
Display	LCD, 2 regels, displayverlichting (groen/oranje/rood)*, optie: testo Smart App
Type batterij	2 microcellen AAA
Batterijduur	Bluetooth gedeactiveerd: ca. 25 h in continu bedrijf (komt overeen met ca. 500 metingen) Bluetooth geactiveerd: ca. 20 h in continu bedrijf (komt overeen met ca. 400 metingen)
Materiaal behuizing	ABS / ABS-PC glasvezel 10 %
Reactietijd	ca. 30 sec
Beschermklasse	IP65
Kalibreerbaarheid	Kalibratie ter plaatse met referentie-olie ISO-kalibratie door TIS
Fonction d'alarme	Limites TPM inférieure et supérieure pouvant être définies librement (y compris les limites se référant au bac de mesure)*, alarme visuelle au moyen du rétro-éclairage de l'écran en 3 couleurs (vert, orange, rouge), clignotement des valeurs jusqu'à la fin de la mesure et éclairage de l'écran (AutoHold)

\*Extra functie pas beschikbaar na app-aanmelding

Toebehoren voor meetinstrument	Bestelnr.
Koffer om de testo 270 BT in op te bergen	0516 7302
Referentie-olie om de frituurolietester testo 270 BT te kalibreren en te justeren (1 x 100 ml)	0554 2650
	0520 0028

