

# Endoscoop

## testo 318 – De efficiënte visuele inspectie

---

Eenvoudige identificatie van storingsbronnen via de geïntegreerde LED-verlichting met 10 helderheidsinstellingen

---

Groot LCD-kleurendisplay (2,4")

---

Draaibare camera met een diameter van 9 mm (0,35"), praktische 180°-beeldrotatiefunctie en 70°-gezichtshoek

---

Realtime liveweergave (>24 FPS) en handige 2x digitale zoom

---

Flexibele, waterdichte zwanenhals (1 m) voor eenvoudig onderzoek van moeilijk bereikbare plekken

---

Gemakkelijke verwijdering van storingsbronnen met de robuuste weerhaak, spiegel en magneet

---

Waterdicht (IP67)

---



Met de hoogwaardige endoscoop testo 318 kunnen moeilijk zichtbare plekken eenvoudig visueel geïnspecteerd en eventuele storingsbronnen moeiteloos verwijderd worden.

De geïntegreerde LED-verlichting met 10 helderheidsinstellingen en het grote LCD-kleurendisplay (2,4 inch) leveren heldere en gedetailleerde beelden. De draaibare waterdichte camera (IP67) met een diameter van 9 mm en een beeldrotatiefunctie van 180° biedt een comfortabele gezichtshoek van 70°.

Dankzij de realtime liveweergave met >24 FPS en de 2x digitale zoom kunnen moeilijk toegankelijke punten tot in

detail worden bekeken. De flexibele, waterdichte zwanenhals (IP67) met een lengte van 1 m kan vlot naar smalle of minder bereikbare plekken worden geleid en is eenvoudig verwijderbaar. Met de robuuste weerhaken, spiegels en magneten kunnen geïdentificeerde storingsbronnen snel en gemakkelijk worden verwijderd.

Met een optimale kosten-batenverhouding is de endoscoop testo 318 ideaal voor het inspecteren van rookgasleidingen, schoorstenen, verwarmingsketels, airconditionings en ventilatiesystemen. Hij zorgt daarbij voor een eenvoudige, nauwkeurige en snelle identificatie van storingsbronnen.

# Bestelgegevens / Technische gegevens / Toebehoren

Draaibare camera met een diameter van 9 mm (0,35"), praktische 180°-beeldrotatiefunctie en 70°-gezichtshoek

Groot LCD-kleurendisplay (480 x 234 px, 2,4")

Realtime liveweergave (>24 FPS) en handige 2x digitale zoom

Gemakkelijke verwijdering van storingsbronnen met de robuuste weerhaak, spiegel en magneet



Flexibele, waterdichte zwanenhals (1 m) voor eenvoudig onderzoek van moeilijk bereikbare plekken

Eenvoudige identificatie van storingsbronnen via de geïntegreerde LED-verlichting met 10 helderheidsinstellingen

1983 7234/dk/TT/06.2022

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

**testo 318 endoscoop**


incl. batterijen en aanpasbaar gereedschap (haak, magneet, spiegel)

Bestelnr. 0563 3185

## Technische gegevens

Cameraresolutie	640 x 480 pixels
Frame rate	>24 FPS
Field of view	70°
Display	2,4"-LCD-display
Weergaveresolutie	480 x 234 px
Zoom	2x (1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0)
Opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-10 ... 50 °C
Voeding	4x AA-alkalinebatterij
Accuduur	8 h (40% helderheid LED)
Lengte zwanenhals	1 m
Beschermklasse	IP67 zwanenhals, IP40 instrument
Garantie-voorwaarden	www.testo.com/warranty
Certificering	CE, RoHS, UKCA, FCC

Toebehoren	Bestelnr.
Zwanenhals	op aanvraag
Haak, spiegel, magneet	op aanvraag



Exclusief online