

# Analyseur de combustion pour l'industrie

testo 340 – Appareil de mesure portable pour la mesure des émissions industrielles

---

Extension de l'étendue de mesure pour des mesures illimitées à des concentrations gazeuses élevées

---

Emplacement disponible pour 4 capteurs – librement définissables

---

Choix important de sondes

---

Interface Bluetooth

---

Gestion confortable des données de mesure

---

Contrôle TÜV / Norme EN

---



Maniable et simple d'utilisation, l'appareil de mesure des émissions testo 340 est l'outil idéal pour les mesures des émissions les plus variées. Sa forme compacte et les techniques fiables utilisées en font l'appareil de mesure idéal pour les travaux de mise en service, de maintenance et d'entretien, ainsi que pour les mesures de contrôle des brûleurs industriels, moteurs industriels stationnaires, turbines à gaz et processus thermiques.

Une plage de mesure étendue unique permet de mesurer sans aucune limite toutes les concentrations en gaz, même les plus élevées. De série, le testo 340 est équipé d'un capteur O<sub>2</sub>. Trois autres capteurs de gaz peuvent être configurés individuellement de manière à adapter l'appareil de manière optimale aux différentes tâches de mesure. L'utilisation peut se faire à distance au moyen de l'application gratuite installée sur votre Smartphone ou tablette Android.

## Références

### testo 340

testo 340 Analyseur de combustion ; avec accumulateur ; protocole d'étalonnage et sangle de transport ; avec capteur O<sub>2</sub> et mesure intégrée de l'écoulement / de la pression différentielle ; dilution individuelle et dilution sur tous les capteurs



Réf. 0632 3340

Le testo 340 doit être équipé d'un second capteur de gaz pour pouvoir fonctionner. Il est possible de rajouter jusqu'à 3 capteurs supplémentaires.

#### Options

Option – Module de mesure CO (compensé H <sub>2</sub> ) ; 0 ... 10 000 ppm ; résolution de 1 ppm	
Option – Module de mesure CO <sub>low</sub> (compensé H <sub>2</sub> ) ; 0 ... 500 ppm ; résolution de 0.1 ppm	
Option – Module de mesure NO ; 0 ... 4 000 ppm ; résolution de 1 ppm	
Option – Module de mesure NO <sub>low</sub> ; 0 ... 300 ppm ; résolution de 0.1 ppm	
Option – Module de mesure NO <sub>2</sub> ; 0 ... 500 ppm ; résolution de 0.1 ppm	
Option – Module de mesure SO <sub>2</sub> ; 0 ... 5 000 ppm ; résolution de 1 ppm	
Option – Module BLUETOOTH®	

#### Accessoires

#### Réf.

Mallette de transport pour appareil de mesure, capteurs et sondes	0516 3340
Bloc d'alimentation international 100-240 V AC / 6.3 V DC ; pour l'utilisation sur secteur ou le chargement de l'accumulateur dans l'appareil ; pour l'utilisation sur secteur ou le chargement de l'accumulateur dans l'appareil	0554 1096
Logiciel « easyEmission » ; avec câble USB Appareil-PC	0554 3334
Licence multiple pour logiciel « easyEmission »	0554 3338
Imprimante rapide testo IRDA avec interface infrarouge sans fil ; 1 rouleau de papier thermique et 4 piles Mignon	0554 0549
Imprimante testo Bluetooth® / IRDA, avec 1 rouleau de papier thermique, accumulateur et bloc d'alimentation	0554 0620
Papier thermique de rechange pour imprimantes ; qualité document	0554 0568
Filtre de rechange pour capteur NO (1 pc.), bloque le gaz transversal SO <sub>2</sub>	0554 4150
Filtre de rechange pour capteur CO (1 pc.), bloque les gaz transversaux SO <sub>2</sub> et NO	0554 4100

#### Certificats d'étalonnage

#### Réf.

Certificat d'étalonnage ISO pour les gaz de fumée	0520 0055
Certificat d'étalonnage ISO pour l'écoulement ; anémomètre à fil chaud / hélice ; tube de Pitot ; points d'étalonnage à 5, 10, 15 et 20 m/s	0520 0034

## Exemples de commandes

### Un équipement de base à prix attrayant pour le contrôle des émissions industrielles

	Réf.
Analyseur de combustion testo 340	0632 3340
Option – Module de mesure du CO (compensé H <sub>2</sub> ) ; 0 ... 10 000 ppm	
Option – Module BLUETOOTH®	
Sonde de gaz de fumée modulaire ; profondeur de 335 mm	0600 9766
Bloc d'alimentation international 100-240 V	0554 1096
testo imprimante BLUETOOTH®	0554 0620
Mallette de transport pour appareil de mesure, capteurs et sondes	0516 3340

### Travaux de contrôle et de réglage sur les moteurs industriels stationnaires

	Réf.
Analyseur de combustion testo 340	0632 3340
Option – Module de mesure du CO (compensé H <sub>2</sub> ) ; 0 ... 10 000 ppm	
Option – Module de mesure NO ; 0 ... 4 000 ppm	
Option – Module de mesure NO <sub>2</sub> ; 0 ... 500 ppm	
Sonde de combustion pour moteurs industriels, profondeur de pénétration de 335 mm*	0600 7555
Bloc d'alimentation international 100-240 V	0554 1096
Logiciel « easyEmission »	0554 3334
Mallette de transport pour appareil de mesure, capteurs et sondes	0516 3340

\*Nous recommandons une sonde de combustion avec préfiltre (0600 7556) pour les mesures sur les moteurs diesel stationnaires.

### Travaux de service / de maintenance sur les brûleurs industriels et installations de chauffage

	Réf.
Analyseur de combustion testo 340	0632 3340
Option – Module de mesure du CO (compensé H <sub>2</sub> ) ; 0 ... 10 000 ppm	
Option – Module de mesure NO ; 0 ... 4 000 ppm*	
Option – Module de mesure SO <sub>2</sub> ; 0 ... 5 000 ppm	
Sonde de gaz de fumée modulaire ; profondeur de 700 mm	0600 8765
Logiciel « easyEmission »	0554 3334
Mallette de transport pour appareil de mesure, capteurs et sondes	0516 3340

\* Nous recommandons un capteur NO<sub>low</sub> (0393 1152) pour les mesures de faibles valeurs NO.

### Mesures sur les turbines

	Réf.
Analyseur de combustion testo 340	0632 3340
Option – Module de mesure du CO (compensé H <sub>2</sub> ) ; 0 ... 10 000 ppm*	
Option – Module de mesure NO <sub>low</sub> ; 0 ... 300 ppm	
Option – Module de mesure NO <sub>2</sub> ; 0 ... 500 ppm	
Sonde de combustion pour moteurs industriels, profondeur de pénétration de 335 mm	0600 7555
Bloc d'alimentation international 100-240 V	0554 1096
Logiciel « easyEmission »	0554 3334
Mallette de transport pour appareil de mesure, capteurs et sondes	0516 3340

\*Nous recommandons un capteur CO<sub>low</sub> (0393 1102) pour les mesures de faibles valeurs CO.

## Sondes de prélèvement de gaz

<b>Sondes de prélèvement de gaz standard : Sondes de gaz de fumée modulaires, disponibles en 2 longueurs ; avec cône de fixation, thermocouple NiCr-Ni, tuyau de 2.2 m et filtre à impuretés</b>	<b>Réf.</b>
Sonde de gaz de fumées modulaire ; profondeur de pénétration de 335 mm ; avec cône ; thermocouple NiCr-Ni (TI) ; Tmax 500 °C ; tuyau spécial NO <sub>2</sub> /SO <sub>2</sub> de 2.2 m	0600 9766
Sonde de gaz de fumées modulaire ; profondeur de pénétration de 700 mm ; avec cône ; thermocouple NiCr-Ni (TI) ; Tmax 500 °C ; tuyau spécial NO <sub>2</sub> /SO <sub>2</sub> de 2.2 m	0600 9767
Sonde de gaz de fumées modulaire ; profondeur de pénétration de 335 mm ; avec cône ; thermocouple NiCr-Ni (TI) ; Tmax 1 000 °C ; tuyau spécial NO <sub>2</sub> /SO <sub>2</sub> de 2.2 m	0600 8764
Sonde de gaz de fumées modulaire ; profondeur de pénétration de 700 mm ; avec cône et thermocouple NiCr-Ni ; Tmax 1 000 °C ; tuyau spécial NO <sub>2</sub> /SO <sub>2</sub> de 2.2 m	0600 8765
Sonde de gaz de fumées modulaire avec préfiltre d'un Ø de 14 mm ; profondeur de pénétration de 335 mm ; avec cône et thermocouple NiCr-Ni (TI) ; Tmax 1 000 °C ; tuyau spécial NO <sub>2</sub> /SO <sub>2</sub> de 2.2 m	0600 8766
Sonde de gaz de fumées modulaire avec préfiltre d'un Ø de 14 mm ; profondeur de pénétration de 700 mm ; avec cône et thermocouple NiCr-Ni (TI) ; Tmax 1 000 °C ; tuyau spécial NO <sub>2</sub> /SO <sub>2</sub> de 2.2 m	0600 8767

<b>Accessoires pour sondes de prélèvement de gaz modulaires</b>	<b>Réf.</b>
Rallonge pour tuyau de 2.8 m ; câble de rallonge Sonde-Appareil	0554 1202
Tube de sonde avec préfiltre de Ø 14 mm, longueur au choix jusqu'à 2500 mm, cône compris, tube de sonde de Ø 8 mm, thermocouple NiCr-Ni (TI) Tmax. 500 °C	On request
Tube de sonde avec préfiltre de Ø 14 mm, longueur au choix jusqu'à 2500 mm, cône compris, tube de sonde de Ø 8 mm, thermocouple NiCr-Ni (TI) Tmax. 1000 °C	On request
Préfiltre de rechange pour sonde (filtre fritté), 2 pièces	0554 3372
Filtres à impuretés de rechange ; sonde modulaire (10 pièces)	0554 3385
Tube de sonde ; longueur de 700 mm ; avec cône ; Ø 8 mm ; Tmax 500 °C	0554 9767
Tube de sonde ; longueur de 335 mm ; avec cône ; Ø 8 mm ; Tmax 1 000 °C	0554 8764
Tube de sonde ; longueur de 700 mm ; avec cône ; Ø 8 mm ; Tmax 1 000 °C	0554 8765

<b>Sonde de prélèvement de gaz pour les mesures sur moteurs industriels</b>	<b>Réf.</b>
Sonde de combustion pour moteurs industriels ; profondeur de pénétration de 335 mm ; avec cône et écran de protection thermique ; Tmax +1 000 °C ; tuyau spécial pour mesures NO <sub>2</sub> /SO <sub>2</sub> ; longueur de 4 m	0600 7555
Sonde de combustion pour moteurs industriels avec préfiltre sur le tube de sonde ; profondeur de pénétration de 335 mm ; avec cône et écran de protection thermique ; Tmax +1 000 °C ; tuyau spécial pour mesures NO <sub>2</sub> /SO <sub>2</sub> ; longueur de 4 m	0600 7556
Thermocouple pour la mesure de la température de combustion (NiCr-Ni ; longueur de 400 mm ; Tmax. +1 000 °C) avec câble de raccordement de 4 m et protection thermique supplémentaire	0600 8898

<b>Sondes de température</b>	<b>Réf.</b>
Mini-sonde d'air ambiant ; pour la mesure séparée de la température de l'air ambiant, 0...+80 °C	0600 3692
Sonde de température pour l'air de combustion ; profondeur de pénétration de 60 mm	0600 9797

<b>Tubes de Pitot</b>	<b>Réf.</b>
Tube de Pitot ; longueur : 350 mm ; acier inoxydable ; pour la mesure de la vitesse d'écoulement	0635 2145
Tube de Pitot ; longueur : 1 000 mm ; acier inoxydable ; pour la mesure de la vitesse d'écoulement	0635 2345
Tuyau de raccordement ; silicone ; longueur : 5 m ; charge jusqu'à max. 700 hPa (mbar)	0554 0440
Tube de Pitot ; acier inoxydable ; longueur : 750 mm ; pour la mesure de la vitesse d'écoulement ; avec mesure de la température ; tuyau triple (5 m de long) ; écran de protection thermique	0635 2042

# Sondes de prélèvement de gaz

Sondes industrielles	Détails	Réf.
<p>Kit de sondes industrielles 1 200 °C</p> <p>Composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poignée non chauffée</li> <li>- Tube de sonde non chauffé pour une température de gaz de combustion jusqu'à 1 200 °C</li> <li>- Tuyau de prélèvement de gaz non chauffé, avec filtre en ligne, longueur : 4 m</li> <li>- Thermocouple de type K, longueur : 1.2 m</li> </ul> <p>Ce kit peut, en option, être doté d'un tube de rallonge et d'un préfiltre pour la sonde.</p>	<p>Tube de sonde : T<sub>max</sub> +1 200 °C            Longueur : 1.0 m, Ø : 12 mm            Matériau : 2.4856 Alloy 625            Poignée : T<sub>max</sub> +600 °C            Matériau : 1.4404 acier inox            Tuyau de prélèvement de gaz : tuyau à 2 chambres avec canule intérieure en PTFE ; longueur : 4.0 m            TC : type K,            Longueur 1.2 m, Ø 2 mm            T<sub>max</sub> +1 200 °C</p>	0600 7610
<p>Kit de sondes industrielles 1 800 °C</p> <p>Composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poignée non chauffée</li> <li>- Tube de sonde non chauffé pour une température de gaz de combustion jusqu'à 1 800 °C</li> <li>- Tuyau de prélèvement de gaz non chauffé, avec filtre en ligne, longueur : 4 m</li> </ul> <p>Pour les mesures de températures &gt; +1 370 °C, nous recommandons un thermocouple de type S.</p>	<p>Tube de sonde : T<sub>max</sub> +1 800 °C            Matériau : Al2O3 &gt; 99.7 %            Longueur : 1.0 m, Ø : 12 mm            Tuyau de prélèvement de gaz : tuyau à 2 chambres avec canule intérieure en PTFE ; longueur : 4.0 m            Poignée : T<sub>max</sub> +600 °C            Matériau : 1.4404 acier inox</p>	0600 7620
<p>Kit de sondes industrielles chauffées</p> <p>Composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tube de sonde chauffé pour une température de gaz de combustion jusqu'à 600 °C</li> <li>- Tuyau de prélèvement de gaz chauffé, longueur : 4 m</li> <li>- Thermocouple de type K, longueur : 1.2 m</li> </ul> <p>Ce kit peut, en option, être doté d'un tube de rallonge et d'un préfiltre pour la sonde.</p>	<p>Tube de sonde :            Résistant aux températures jusqu'à +600 °C            Alimentation en courant 230 V / 50 Hz            Longueur 1.0 m, Ø 25 mm            Etendue de température : +200 °C            Matériau : acier inoxydable 1.4571            Tuyau de prélèvement de gaz :            tuyau annelé avec canule intérieure en PTFE            Longueur : 4.0 m ; Ø : 34 mm            Etendue de température &gt; +120 °C            TC : type K            Longueur 1.2 m, Ø 2 mm            T<sub>max</sub> +1 200 °C</p>	0600 7630
<p>Tube de rallonge 1 200 °C pour kits de sondes industrielles 1 200 °C (0600 7610) et kits de sondes industrielles chauffées (0600 7630).</p> <p>Le tube de rallonge peut être directement vissé sur le tube de sonde non chauffé jusqu'à 1 200 °C et le tube de sonde chauffé jusqu'à +600 °C.*</p>	<p>Tube de sonde : T<sub>max</sub> +1 200 °C            Longueur : 1.0 m, Ø : 12 mm            Matériau : 2.4856 Alloy 625</p>	0600 7617
<p>Thermocouple de type K, longueur : 2.2 m</p>	<p>Type K            Longueur 2.2 m, Ø 2 mm            T<sub>max</sub> +1 200 °C</p>	0600 7615
<p>Préfiltre pour sondes industrielles pour gaz d'échappement poussiéreux</p> <p>Le préfiltre pour sonde peut être directement vissé sur le tube de sonde non chauffé jusqu'à 1 200 °C et le tube de sonde chauffé jusqu'à +600 °C.*</p>	<p>Matériau : carbure de silicium poreux            T<sub>max</sub> +1 000 °C            Longueur : 105 mm, Ø : 30 mm            Finesse du filtre : 10 µm</p>	0600 7616
<p>Tuyau de prélèvement de gaz chauffé</p>	<p>tuyau annelé avec canule intérieure en PTFE            Longueur : 4.0 m ; Ø : 34 mm            Etendue de température &gt; +120 °C</p>	sur demande
<p>Etui de transport pour sondes</p> <p>Convient pour toutes les sondes d'une longueur totale &gt; 335 mm.</p>		0516 7600
<p>Filtre à impuretés de rechange (10 pièces)</p>		0554 3371

\*Pour simplifier le vissage et, ensuite, le dévissage, nous recommandons d'appliquer de la pâte céramique sur le filet. Ce type de pâte est disponible dans le commerce.

# Données techniques

	Etendue de mesure	Précision : ± 1 digit	Résolution	Temps de réponse t <sub>90</sub>
<b>Mesure O<sub>2</sub></b>	0 ... 25 %vol	± 0.2 %vol	0.01 %vol	< 20 sec
<b>Mesure CO (compensée H<sub>2</sub>)</b>	0 ... 10 000 ppm	± 10 ppm ou ± 10% v.m. (0 ... 200 ppm) ± 20 ppm ou ± 5% v.m. (201 ... 2 000 ppm) ± 10 % v.m. (2 001 ... 10 000 ppm)	1 ppm	< 40 sec
<b>Mesure CO<sub>low</sub> (compensée H<sub>2</sub>)</b>	0 ... 500 ppm	± 2 ppm (0 ... 39.9 ppm) ± 5 % v.m. (étendue restante) <sup>x</sup> <sup>x</sup> Les indications correspondantes à une température ambiante de 20 °C. Coefficient de température compl. de 0.25% v.m./K.	0.1 ppm	< 40 sec
<b>Mesure NO</b>	0 ... 4 000 ppm	± 5 ppm (0 ... 99 ppm) ± 5 % v.m. (100 ... 1 999 ppm) ± 10 % v.m. (2 000 ... 4 000 ppm)	1 ppm	< 30 sec
<b>Mesure NO<sub>low</sub></b>	0 ... 300 ppm	± 2 ppm (0 ... 39.9 ppm) ± 5 % v.m. (étendue restante)	0.1 ppm	< 30 sec
<b>Mesure NO<sub>2</sub>*</b>	0 ... 500 ppm	± 10 ppm (0 ... 199 ppm) ± 5 % v.m. (étendue restante)	0.1 ppm	< 40 sec
<b>Mesure SO<sub>2</sub>*</b>	0 ... 5 000 ppm	± 10 ppm (0 ... 99 ppm) ± 10 % v.m. (étendue restante)	1 ppm	< 40 sec
<b>Mesure de température</b> Sonde de type K (NiCr-Ni)	-40 ... +1 200 °C	± 0.5 °C (0 ... +99 °C) ± 0.5 % v.m. (étendue restante)	0.1 °C	
<b>Mesure du tirage</b>	-40 ... +40 hPa	± 0.03 hPa (-2.99 ... +2.99 hPa) ± 1.5 % v.m. (étendue restante)	0.01 hPa	
<b>Mesure de pression différentielle</b>	-200 ... 200 hPa	± 0.5 hPa (-49.9 ... 49.9 hPa) ± 1.5 % v.m. (étendue restante)	0.1 hPa	
<b>Mesure de pression absolue</b>	600 ... +1 150 hPa	± 10 hPa	1 hPa	
<b>Grandeurs de mesure en décollant</b>				
Degré d'efficacité	0 ... 120 %		0.1 %	
Pertes par les fumées	0 ... 99.9 %		0.1 %	
Point de rosée des fumées	0 ... 99.9 °C		0.1 °C	
<b>Détermination du CO<sub>2</sub></b> (calcul sur base du O <sub>2</sub> )	0 ... CO <sub>2</sub> max.	± 0.2 %vol	0.1 %vol	< 40 sec

\*Afin d'éviter toute absorption, une durée de mesure de maximum 2 heures ne doit pas être dépassée.



## Homologations nationales pour la transmission radio BLUETOOTH® du testo 340

Le module radio BLUETOOTH® utilisé par testo est homologué dans les pays suivants et ne peut donc être utilisé que dans ces pays ; en d'autres termes, la transmission par ondes radio BLUETOOTH® ne peut être utilisée dans aucun autre pays !

### Europe, y compris tous les pays-membres de l'UE

Belgique, Bulgarie, Allemagne, Danemark, Estonie, Grèce, Finlande, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovaquie, Espagne, République Tchèque, Turquie, Hongrie et Chypre

### Pays européens (EFTA)

Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse

### Pays hors Europe

Canada, USA, Japon, Ukraine, Australie, Colombie, El Salvador, Mexique, Venezuela, Equateur, Nouvelle Zélande, Bolivie, République Dominicaine, Pérou, Chili, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Corée, Biélorussie

# Données techniques

## Extension de la plage de mesure

Dilution individuelle de facteur 5 (standard)	Etendue de mesure	Précision	Résolution
Mesure CO (compensée H <sub>2</sub> )	700 ppm ... 50 000 ppm	± 10 % v.m. (erreur supplémentaire)	1 ppm
Mesure CO <sub>low</sub> (compensée H <sub>2</sub> )	300 ppm ... 2 500 ppm	± 10 % v.m. (erreur supplémentaire)	0.1 ppm
Mesure NO	500 ppm ... 20 000 ppm	± 10 % v.m. (erreur supplémentaire)	1 ppm
Mesure NO <sub>low</sub>	150 ppm ... 1 500 ppm	± 10 % v.m. (erreur supplémentaire)	0.1 ppm
Mesure SO <sub>2</sub>	500 ppm ... 25 000 ppm	± 10 % v.m. (erreur supplémentaire)	1 ppm

## Dilution sur tous les capteurs de facteur 2 (standard)

Mesure O <sub>2</sub>	Lorsque la plage de mesure étendue est active sur tous les capteurs : 0 ... 25 %vol	± 1 %vol d'erreur complémentaire (0 ... 4.99 %vol) ± 0.5 %vol d'erreur complémentaire (5 ... 25 %vol)	0.01 %vol
Mesure CO (compensée H <sub>2</sub> )	700 ppm ... 20 000 ppm	± 10 % v.m. (erreur supplémentaire)	1 ppm
Mesure CO <sub>low</sub> (compensée H <sub>2</sub> )	300 ppm ... 1 000 ppm	± 10 % v.m. (erreur supplémentaire)	0.1 ppm
Mesure NO	500 ppm ... 8 000 ppm	± 10 % v.m. (erreur supplémentaire)	1 ppm
Mesure NO <sub>low</sub>	150 ppm ... 600 ppm	± 10 % v.m. (erreur supplémentaire)	0.1 ppm
Mesure NO <sub>2</sub>	200 ppm ... 1 000 ppm	± 10 % v.m. (erreur supplémentaire)	0.1 ppm
Mesure SO <sub>2</sub>	500 ppm ... 10 000 ppm	± 10 % v.m. (erreur supplémentaire)	1 ppm

## Données techniques générales

Mémoire Maximum Par dossier Par lieu de mesure	100 dossiers max. 10 lieux de mesure max. 200 protocoles Le nombre max. de procès-verbaux est déterminé par le nombre de dossiers ou de points de mesure.
Combustibles pouvant être définis par l'utilisateur	10 combustibles pouvant être librement définis, gaz étalon compris
Pompe à membrane régulée Débit de pompage Longueur du tuyau	0.6 l/min. (régulé) max. 7.8 m (correspond à deux rallonges pour tuyau de sonde)
Surpression max. des gaz d'échappement Dépression max. des gaz d'échappement	+50 mbar -200 mbar
Poids	960 g
Dimensions	283 × 103 × 65 mm
Temp. de stockage	-20 ... +50 °C
Temp. de service	-5 ... +50 °C

Affichage	Ecran graphique de 160 × 240 pixels
Alimentation en courant	Accumulateur 3.7 V / 2.4 Ah Bloc d'alimentation 6.3 V / 2 A
Matériau du boîtier	TPE PC
Indice de protection	IP 40
Garantie Appareil de mesure Capteurs de gaz	2 ans CO, NO, CO <sub>low</sub> , NO <sub>low</sub> , NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> : 1 an O <sub>2</sub> : 1.5 ans
Pompes	0.5 ans
Électrovannes	0.5 ans
Thermocouples	1 an
Accumulateurs	1 an
Sondes	2 ans
Conditions de garantie	<a href="https://www.testo.com/guarantee">https://www.testo.com/guarantee</a>

