

Nieuw

Koudemiddellekdetector met flexibele sonde

testo 514



ppm

– Hoge gevoeligheid

Met een gevoeligheid van 3 g/a kunnen zelfs de kleinste lekken worden opgespoord

– Snel

Lekdetectie met een reactietijd van < 2 s

– Eentje voor alles

Detecteert alle gangbare koudemiddelen

– Handig

Lekdetectie via een flexibele en robuuste zwanenhals

– Eenvoudig en betrouwbaar

Selecteerbare weergavemodus (numeriek en staafdiagram) voor een duidelijke lekdetectie

– Op nul stellen

Automatische nulmodus voor snelle lokalisering. Optie voor handmatig op nul stellen voor individuele justering

De testo 514 is een gebruiksvriendelijke en betrouwbare koudemiddellekdetector voor het opsporen van gangbare koudemiddelen, die volgens EN 14624 voor AC/R-systemen is getest.

Met een hoge gevoeligheid van 3 g/a detecteert hij zelfs de kleinste lekken en voldoet hij aan de eisen van de Europese F-gassenverordening.

Het instrument is direct na het inschakelen klaar voor gebruik, zonder eerst een koudemiddelkarakteristiek te selecteren. Dankzij de vervangbare koudemiddelsensor zijn stilstandtijden vrijwel uitgesloten.

Technische gegevens

testo 514

Detectieparameter	ppm
Resolutie	1 ppm
Gevoeligheid	3 g/a – hoog 14 g/a – laag
Reactietijd	< 2 s
Koudemiddelen	HCFK, HFK, HFO, HCFO, HK (R290) en mengsels
Sensorlevensduur	2 jaar bij normaal gebruik

Algemene technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-10 ... +50 °C
Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	10 ... 80% RV
Opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C
Type batterij	3x AA alkaline
Batterijduur	10 h
Afmetingen	135 x 60 x 28 mm (L x B x H)
Voelerlengte met sensor	330 mm
Gewicht	296 g



Modellen en accessoires

Modellen

testo 514 – Koeling

Koudemiddellekdetector
met flexibele sonde



- Koudemiddelsensor
- Tas
- Batterijen
- Beschermkap

Bestelnummer
0563 0514

Accessoires

Koudemiddelsensor



Bestelnummer
0554 4515