

CO₂ 측정기 testo 535

- 앱과 연결가능한 디지털 CO₂ 측정기

CO₂ 농도를 간단하고, 빠르고, 정확하게 측정할 수 있습니다.

한계치 초과 시 소리알람이 울립니다.

testo Smart 앱에서 빠른 설정, 그래프 이력, 보조 화면 및 측정 데이터 저장이 가능합니다.

장기적이고 안정적인 적외선 센서 기술 덕분에 측정결과의 재현성이 높습니다.

시간 별 평균값과 지점 별 평균값을 계산할 수 있습니다



실내 공기질 및 쾌적도에서는 실내 공기 중 이산화탄소 함량의 측정이 무엇보다 중요합니다. 정밀한 결과를 신속히 얻고자 한다면, 적절한 측정기가 필요합니다.

여러분은 실용적인 앱과 연결가능한 컴팩트한 CO₂ 측정기 testo 535로 이러한 중요한 측정을 쉽고 효율적으로 실시하여 쾌적함 및 건강한 실내 환경을 이루어 낼 수 있습니다.

장기적이고 안정적인 적외선 센서 기술 덕분에 측정값은 긴 기간 동안에도 재현성이 높고 유사합니다. testo 535는

반복적인 비교 측정에 적합합니다. 이제, 여러분도 시간 별 평균값과 지점 별 평균값을 곧바로 계산해 내는 testo 535의 도움을 받고 있는 것입니다.

한편, testo Smart 앱은 측정값을 표 또는 그래프로 표시하고 결과를 저장하고 기록하여 측정기를 개별적으로 쉽게 설정할 수 있게 할 뿐만 아니라 여러분의 스마트폰을 보조 디스플레이로 사용할 수 있게 해줍니다!

기술 데이터 / 액세서리

testo 535

앱과 연결가능한 소리알람이 있는 CO₂ 측정기 testo 535. 케이스, 교정 프로토콜 및 AA형 배터리 3개 포함

제품 번호 0563 0535




testo Smart 앱

- 간단하고 빠릅니다. 다양한 용도에 적합한 측정 메뉴 덕분에 측정 설정 및 수행 시에 최적의 지원을 제공받을 수 있습니다.
- 신속히 결과를 해석할 수 있도록, 측정값을 표와 같은 도표 형태로 명확히 제시해줍니다.
- 사진을 포함한 디지털 측정 보고서를 현장에서 PDF/CSV 파일로 작성하여 곧바로 이메일로 발송할 수 있습니다.



Free download for Android and iOS




센서 타입	CO ₂ 센서
측정범위	0~10,000 ppm
정확도±1 digit	±100 ppm + 측정값의 5 %
분해능	1 ppm

일반 기술자료

작동온도	0~+50°C
보관온도	0~+50°C
배터리 타입	AA형 배터리 3개
배터리 수명	30시간
크기	229 x 60 x 28 mm
무게	229g
보호등급	측정기: IP40, 프로브: IP20
하우징 재료	ABS + PC / TPE

액세서리	제품 번호
블루투스 / IRDA 프린터 (배터리 및 충전케이블 포함)	0554 0621
프린터 용지(1팩 6롤입)	0554 0568
ISO CO ₂ 교정 성적서, CO ₂ 프로브, 교정 포인트: 0 ppm, 1000 ppm, 5000 ppm	0520 0033

1981 2264/msp/09.2022

기술적 수정을 포함 한 변경이 실시될 수 있습니다.