

Nieuw

ATEX- gecertificeerde vacuümpomp

testo 565i EX – ATEX-gecertificeerde vacuümpomp voor maximale veiligheid met een volautomatisch vacumeringsproces en geïntegreerde hold-test, 7 CFM / 198 l/min.



mbar

Pa

hPa

kPa

Torr

inch
Hg

micron

°C/°F

– ATEX-certificering

Voor werk in omgevingen met ontplofingsgevaar

– Eenvoudige olieversing

Met kijkglas voor snelle beoordeling van het oliepeil

– Terugslagklep om vacuümverlies te voorkomen bij uitvallen van de stroom

– A3/A2L compatibel

Veilig en betrouwbaar gebruik ook bij ontvlambare koudemiddelen.

– Volautomatisch

vacumeringsproces met geïntegreerde hold-test bij gebruik in combinatie met de testo 552i vacuümsonde (voor gebruik buiten Ex-zones)

– Eén app voor alles

Metingen configureren en monitoren en gegevens beheren met de testo Smart App

De nieuwe ATEX-gecertificeerde testo 565i EX vacuümpomp voert de vacuümering van koelsystemen en warmtepompen buiten EX-zones geheel automatisch uit dankzij de verbinding met de testo 552i vacuümsonde.

Zodra de gewenste vacuüm-doelwaarde is bereikt, stopt het pompen automatisch en gaat tegelijkertijd een vacuüm-hold-test van start. Ongewenste gassen en vocht kunnen dus veilig worden verwijderd, en gegevens over de dichtheid van het systeem worden opgeslagen. De logfunctie voor gegevens zorgt voor een volledige documentatie. Vacuümeringen buiten EX-zones kunnen dus geheel autonoom verlopen.

De configuratie, het monitoren van live-waarden en het versturen van meetrapporten kunnen eenvoudig worden gecontroleerd via de gratis testo Smart App. Dit houdt je flexibel en bespaart waardevolle tijd.

Voor optimale workflows maakt de testo 565i EX automatisch een bluetooth-verbinding met de Testo koude-meetinstrumenten en de Smart App als deze is ingeschakeld. De pomp garandeert ook altijd maximale veiligheid dankzij de compatibiliteit met A2L en A3 koudemiddelen.



Technische & bestelgegevens

testo 565i EX –7 CFM

Flow	7 CFM / 198 l/min
Gewicht	13,8 kg
Eindvacuüm	15 micron
Koudemiddel	A2L, A2, A3, ATEX
Aansluitingen	1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE
Bluetooth	BLE 5.0: 30 m bereik
Omgevingstemperatuur-voorwaarden	+5 tot +40 °C
Type pomp	Pomp met ronddraaiende waaier
Aantal fasen	Twee-fase pomp
Oliecompatibiliteit	ISO VG 46
Voedingskabel	Voldoet aan DGUV, uit te wisselen via een klikmechanisme

Bestelnummer 0564 5654

Accessoires

Laadset met 3 slangen



**Bestelnummer
0554 2111**

Vacuümslang



**Bestelnummer
0554 2112**

Vacuümpompolie,
330 ml



**Bestelnummer
0564 1002**

Schraderventielelement



**Bestelnummer
0554 3111**



Verwante producten

Smart Probes en manifolds

testo 552i

App-gecontroleerde draadloze vacuüm-sonde



- Spoor vacuüm snel en eenvoudig op via het grafisch display in de app of op het scherm van de digitale manifold
- Verbindt zich automatisch via Bluetooth® met de testo Smart App, de digitale manifolds en de testo 565i vacuümpomp

Bestelnummer
0564 2552

testo 558s

Digitale manifold met 4-weg ventielblok en intuïtief touchscreen



- Touchscreen en duidelijke visualisatie van de gemeten waarden
- A3 en A2L compatibiliteit voor maximale veiligheid
- Trendlijnen van gemeten waarden gedurende 30 minuten

Bestelnummer
0564 1558

testo 550s

Slimme digitale manifold met bluetooth en 2-weg ventielblok



- Voor uitzonderlijk snelle metingen bij koelsystemen, airco's en warmtepompen
- Groot grafisch display voor eenvoudige evaluatie van meetresultaten

Bestelnummer
0564 5502

Control via app



testo Smart App – één app voor alles

- De testo Smart App voert je snel en eenvoudig door metingen bij koelsystemen, airco's en verwarmingsinstallaties.
- Automatische bluetooth-verbinding met de testo 565i, de manifolds en Smart Probes
- Simpele configuratie van de vacuüring
- Monitoring van alle meetwaarden en gegevensopslag
- Grafische verloopweergave
- Opstellen en versturen van het meetrapport

Nieuw

Veilige cloudverbinding

voor centraal gebruik door het hele team van alle meetgegevens met testo Smart Connect.

Gratis download:



Controleer en evalueer vacuüring snel en gemakkelijk via app

