Be sure. testo

testo Smart Probes – épületgépész szett

2 x testo 115i csipeszes csőhőmérséklet érzékelő
2 x testo 549i nagynyomás érzékelő
2 x testo 605i páratartalom és hőmérsékletmérő
testo 405i hődrótos légsebességmérő
testo 410i szárnykerekes légsebességmérő
testo 510i differenciálnyomás mérő
testo 805i infra hőmérsékletmérő
testo 915i flexibilis hőmérséklet érzékelő
HVAC táskában

- Végezzen méréseket az épületgépészet minden területén egyetlen készlettel
- Okosérzékelők hőmérséklet, nyomás, páratartalom és légsebeség méréséhez, egyetlen szettben
- Mérési értékek változásának követése grafikonon vagy táblázatban
- A mérési adatok a testo Smart App segítségével elemezhetők és továbbíthatók

Bluetooth® + App
testo Smart App
Díjmentesen letölthető
Google play | Available on the App Store

A teljes épületgépész szett hűtés-, fűtés-, klíma- és légtechnikai szakemberek számára Okostelefonnal vagy táblagéppel együtt használva a szett ideális hűtés-, fűtés-, klíma- és légtechnikai rendszerek szervizelésére és hibafeltárására, valamint beüzemelésére. A mérőműszerek könnyedén használhatók a nyomáscsatlakozónál vagy a hőmérsékletmérési pontoknál. Jelentősen leegyszerűsítik a nagy távolságokra lévő mérési pontoknál végzett munkát a vezeték nélküli kommunikáció révén (testo 549i, testo 115i, testo 605i és a testo 915i esetében akár 100 m).

A műszerek Bluetooth kapcsolaton keresztül továbbítják a mért értékeket az okoskészülékre telepített applikációra, így azok kényelmesen leolvashatók. Ezen felül az App-ban megjelenített mérési paraméterek gyorsan megváltoztathatók. Minden mérési érték megjeleníthető grafikonon vagy táblázatban. A mérési jegyzőkönyv továbbítható közvetlenül e-mailben PDF vagy Excel táblázat formájában.

Be sure. testo

Műszaki adatok / kiegészítők

testo Smart Probes – épületgépész szett

Tartalma: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 805i, testo 915i, testo HVAC műszertáska, elemek, gyári műbizonylat

Rend. sz. 0563 0002 32



testo Smart App
Az applikációval egyszerre akár 6 érzékelő által mért értéket is megjeleníthet okostelefonján/táblagépén. A mérőműszerek működését és az olvasott értékek megjelenítését a Bluetooth® kapcsolat biztosítja az okostelefonon vagy táblagépen található testo Smart App segítségével - a mérés helyétől függetlenül. Az applikáció továbbá használható jegyzőkönyvek készítéséhez, melyekhez fotók és megjegyzések is adhatók, valamint továbbíthatók e-mailben. iOS és Android operációs rendszerekhez

	testo 115i	testo 405i	testo 410i	testo 510i
Érzékelő típus	**(NTC)**	**Hődrótos / NTC**	**Szárnykerekes / NTC**	**Nyomás**
Méréstartomány	-40 ... +150 °C	0 ... 30 m/s -20 ... +60 °C	0,4 ... 30 m/s -20 ... +60 °C	-150 ... 150 hPa
Pontosság (±1 digit)	±1,3 °C (-20 ... +85 °C)	±(0,1 m/s + a m. ért. 5%-a) (0 ... 2 m/s) ±(0,3 m/s + a m. ért. 5%-a) (2 ... 15 m/s) ±0,5 °C	±(0,2 m/s + a m. ért. 2%-a) (0,4 ... 20 m/s) ±0,5 °C	±0,05 hPa (0 ... 1 hPa) ±(0,2 hPa + a mért ért. 1,5%-a) (1 ... 150 hPa)
Felbontás	0,1 °C	0,01 m/s / 0,1 °C	0,1 m/s / 0,1 °C	0,01 hPa
Kompatibilitás	iOS 8.3 / Android 4.3 vagy újabb szükséges, Bluetooth 4.0 vagy újabb szükséges			
Bluetooth® hatótáv	akár 100 m	akár 15 m	akár 15 m	akár 15 m
Méretek	183 x 90 x 30 mm	200 x 30 x 41 mm	154 x 43 x 21 mm	148 x 36 x 23 mm

	testo 549i	testo 605i	testo 805i	testo 915i
Érzékelő típus	**Nyomás**	**Páratartalom – kapacitív / NTC**	**Infra**	**K típusú hőelem (levegő érzékelő)**
Méréstartomány	-1 ... 60 bar	0 ... 100 %RH -20 ... +60 °C	-30 ... +250 °C	-50 ... +400 °C
Pontosság (±1 digit)	0,5% a végértékből	±3,0% RH (10 ... 35% RH) ±2,0% RH (35 ... 65% RH) ±3,0% RH (65 ... 90% RH) ±5 %RH (< 10 %RH vagy > 90 %RH) ±0,8 °C (-20 ... 0 °C) ±0,5 °C (0 ... +60 °C)	±1,5 °C vagy a m. ért. ±1,5%-a (0 ... +250 °C) ±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)	±1,0 °C (-50 ... +100 °C) A mért érték ±1 %-a (maradék tartomány)
Felbontás	0,01 bar	0,1 %RH / 0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Kompatibilitás	iOS 8.3 / Android 4.3 vagy újabb szükséges, Bluetooth 4.0 vagy újabb szükséges			
Bluetooth® hatótáv	akár 100 m	akár 100 m	akár 15 m	akár 100 m
Méretek	150 x 32 x 31 mm	218 x 30 x 25 mm	140 x 36 x 25 mm	222 x 30 x 24 mm

Kiegészítők	**Rend. sz.**
ISO relatív nyomás kalibrálás, 3 mérési pont a méréstartományban felosztva	0520 0085
ISO nyomás kalibrálás, pontosság: a végérték 0,6%-a	0520 0005
NAH Felületi hőmérséklet kalibrálás 3 ponton (-20...+300) °C	28 0520 0121
NAH Páratartalom kalibrálás 11/40/75 %RH	28 0520 0166
NAH Páratartalom kalibrálás 3 ponton (5…95) %RH	28 0520 0106
NAH Légsebesség kalibrálás 4 ponton (0,2…30) m/s	28 0520 0104
NAH Légsebesség kalibrálás 5/10/15/20 m/s	28 0520 0034
NAH Légsebesség kalibrálás 1/2/5/10 m/s	28 0520 0004

1981 1944/msp/03.2021

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő képek illusztrációk.

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu