Be sure. testo

Összecsukható hőmérsékletmérő

testo 103 – Kategóriájában a legkisebb összecsukható hőmérsékletmérő

- Ideálisan alkalmazható az élelmiszeripar minden területén
- Könnyen használható
- Praktikus, kis helyen is elfér (ing- / nadrágzseb)
- Robusztus érzékelő, keskeny mérőcsúccsal
- Higiénikus, könnyen tisztítható műszerház
- IP 55 védettség
- Megfelel az EN 13485 szabványnak

EN 13485 · IP55

A testo 103 kategóriájában a legkisebb hőmérő, hossza 11 cm. Kis helyen is elfér, akár a nadrág vagy az ing zsebében is tárolhatja, így mindig könnyen és gyorsan hozzáférhet. A kis összecsukható hőmérő automatikusan üzemkész, mikor Ön 30°-ban kinyitja az érzékelőt. A mérés befejeztével egyszerűen csukja össze és tegye zsebre a következő használatig.

A hőmérő megfelel a HACCP követelményeknek és az EN 13485 szabványnak. Keskeny mérőcsúcsa ideális a helyszíni szúrópróba-szerű ellenőrzésekhez a raktározás, a feldolgozás és a termelés során vagy a vendéglátó és az élelmiszeripari szektorokban.

Be sure. testo

Műszaki adatok

testo 103

A testo 103 kategóriájában a legkisebb összecsukható hőmérsékletmérő. Kézreálló, praktikus és megbízható mérőműszer az ellenőrző mérésekhez

Rend.sz. 0560 0103

Érzékelő típus	**NTC**
Méréstartomány	-30 ... +220°C
Pontosság ±1 digit	±0,5°C (-30 ... +99,9°C) ±1 % mért ért. (+100 ... +220°C)
Felbontás	0,1°C / °F

Általános műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	-30 ... +70°C
Üzemi hőmérséklet	-20 ... +60°C
Elem típus	2 lítiumelem (CR2032)
Elem élettartam	300 óra (Típus)
Méretek Érzékelő hossz / -átmérő Érzékelőcsúcs / -átmérő	189 x 35 x 19 mm (érzékelő kihajtva) 118 x 35 x 19 mm (érzékelő behajtva) 75 mm / Ø 3 mm 22 mm / Ø 2,3 mm
Kijelző	LCD, 1 soros, nem megvilágított
Beállási idő	10 mp (folyadékban, mozgatva)
Ki- / bekapcsolható	A műszer érzékelőjének nyitásakor / zárásakor (kb. 30°) / Auto-off funkció 60 perc után
Műszerház	ABS
Súly	49 g
Védelem	IP55
Megfelelőség	EN 13485
Mérési ciklus	0,5 mp

Mérőműszer tartozékok

	Rend.sz.	
NAH hőmérsékletkalibrálás 3 ponton	28 0520 0101	

0988 9463 05/msp/l/12.2019

Változtatások jogát - műszaki jellegűeket is - fenntartjuk.

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu