

Mini hőmérséklet adatgyűjtő

testo 174T

- Az aktuális hőmérsékleti értékek megjelenítése
- Magas fokú adatbiztonság
- Nagyméretű kijelző
- Az adatok egyszerű kiolvasása és dokumentálása
- 16.000 mért érték tárolható a memóriában
- HACCP-kompatibilis és az EN 12830 szerint tanúsított



Ábra 1:1



A testo 174 T adatgyűjtő egy ideális társ a szállítás, raktározás során. Egyszerűen elhelyezhető a kényes áruk mellett - a konténerekben, hűtőházakban - és megbízhatóan ellenőrzi a hőmérsékleti értékeket. Az ingyenes ComSoft Basic szoftver lehetővé teszi az egyszerű és kényelmes adatelemzést.

A nagy pontosságú NTC érzékelő, a nagy memória, és a kompakt kialakítás garantálja, hogy Ön minden mérés során megbízható mérési értékeket kapjon.

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 174T

testo 174T 1-csatornás mini hőmérséklet adatgyűjtő, falitartóval, elemekkel (2 x CR 2032 lítium) és gyári műbizonylattal



Rend.sz. 0572 1560

testo 174T szett

testo 174T 1-csatornás mini hőmérséklet adatgyűjtő, USB interfész az adatgyűjtő programozásához és kiolvasásához, fali tartó, elemek (2 x CR 2032 lítium) és gyári műbizonylat



Rend. sz. 0572 0561

Érzékelő típus NTC

Méréstartomány	-30 ... +70°C
Pontosság ±1 digit	±0,5°C (-30 ... +70°C)
Felbontás	0,1°C

Általános műszaki adatok

Csatornák	1 x belső
Elem típusok	2 lítium elem (CR2032)
Elem élettartam	500 nap (15 percenkénti m.v. +25 °C-on)
Üzemi hőmérséklet	-30 ... +70°C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... +70°C
Méret	60 x 38 x 18,5 mm
Súly	35 g
Tanusítvány	EN12830
Védelem	IP65
Mérési gyakoriság	1 perc - 24 óra
Memória	16.000 mért érték

Mérőműszer tartozékok

Rend.sz.

USB interfész a testo 174T és testo 174H adatgyűjtők programozásához és kiolvasásához	0572 0500
Lítium gombelem 2 x CR 2032	0515 5028
ComSoft Basic (ingyenes,internetes letöltés)	0572 0580
ComSoft Professional 4, Profi szoftver archiválási funkcióval	0554 1704
ComSoft CFR 21 11. rész, A CFR 21 11. rész követelményeinek megfelelő szoftver a Testo adatgyűjtőkhöz	0554 1705
NAH Hőmérséklet adatgyűjtő (testo 174 / 184) kalibrálás 2/8/15/25°C	28 0520 0151
NAH Hőmérséklet adatgyűjtő (testo 174 / 184) kalibrálás 4 ponton	28 0520 0171
NAH Hőmérséklet adatgyűjtő (testo 174 / 184) hőmérséklet kalibrálás -18/+5/+30°C	28 0520 0441
NAH Hőmérséklet adatgyűjtő (testo 174 / 184) hőmérséklet kalibrálás 0/25/50°C	28 0520 0442

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röpentyű u. 53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu