

Sütőolaj minőség ellenőrző

testo 270 – Biztosítsa az olaj minőségét és csökkentse költségeit

Ergonomikus és robusztus kialakítás

Folyó víz alatt tisztítható (IP65)

Egyértelmű riasztás a kijelző színváltós megvilágításnak köszönhetően

Hold és auto-hold funkció

Felhasználó által kalibrálható és beállítható



A testo 270 sütőolaj minőségellenőrző kiválóan alkalmas a sütőolaj minőségének gyors és megbízható mérésére. A műszer méri a TPM (Total Polar Material) értéket, amely százalékban kerül kijelzésre. Amennyiben az olaj elhasználódott, megnövekedett TPM értéket jelez, eredményeképp minőségileg rosszabb ételek sülnék az olajban. Ezen túlmenően beszélhetünk még a fáradt olaj egészségkárosító hatásairól is, amelyek a testo 270 folyamatos használatával megelőzhetők. A műszer használata nem csak a fáradt olaj időbeni észlelése miatt, de azért is fontos, hogy csak akkor cserélje le, amikor elérte a maximális TPM határértéket.

A testo 270 segítségével az olaj felhasználás jelentős mértékben csökkenthető. A testo 270 az ergonomikus kialakításának köszönhetően segít, hogy megelőzhesse a forró olaj okozta égési sérüléseket. A letisztult kijelző és a háttérvilágítás lehetővé teszi, hogy a mért értékek leolvasása igazán egyszerű legyen. A zöld szín azt jelenti, hogy minden rendben van, a narancssárga már határeset, és a piros jelzi a nem megfelelő értéket, azaz az olaj cseréjének szükségességét. A TPM határérték egyénileg beállítható és jelszóval védhető annak érdekében, hogy az illetéktelenek ne állíthassák át.

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 270

testo 270 sütőolaj minőség ellenőrző műszer műszertáskában, referencia olajjal, rövid és teljes használati utasítással és mérési útmutatóval, gyári műbizonylattal és elemmel



Rend.sz. 0563 2750

Érzékelő típus Kapacitív Testo érzékelő (%TPM); PTC (°C)

Méréstartomány	0,0 ... 40,0 %TPM +40 ... +200°C
Pontosság ±1 digit	±2 %TPM (+40 ... +190°C)* ±1,5°C *(jellemző, hivatkozva a Testo belső referenciára, környezeti hőmérséklet 25°C)
Felbontás	0,5 %TPM (+40 ... +190°C) 0,1°C


Általános műszaki adatok

Sütőolaj hőmérséklet	+40 ... +200°C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +70°C
Üzemi hőmérséklet	0 ... +50°C
Méret	50 x 170 x 300 mm
Súly	255 g
Kijelző	LCD, 2 soros, kijelző megvilágítás
Elem típus	2 x mikro (AAA típus)
Elem élettartam	kb. 25 óra folyamatos működés esetén (kb. 500 mérés)
Műszerház	ABS / ABS-PC üvegszálas 10%
Beállási idő	kb. 30 mp
Védelmi osztály	IP65
Kalibrálható	Helyszíni kalibrálás referencia olajjal, ISO kalibrálás TIS által
Riasztási funkció	Alsó és felső TPM határértékek szabadon beállíthatók, vizuális riasztás 3 színű kijelző megvilágítással (zöld, narancs, piros), az érték és a háttér villog a kijelzőn a mérés végéig (Auto Hold)

Mérőműszer tartozékok

Rend.sz.

Műszertáska testo 270 műszerhez	0516 7301	
Referenciaolaj a testo 270 sütőolaj minőség ellenőrző műszer kalibrálásához és beállításához (1 x 100 ml)	0554 2650	
ISO Sütőolaj teszter kalibrálás (4% és 24% TPM, 50°C)	28 0520 0028	



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röpentyű u. 53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu