

testo 440 Bluetooth®-os páratartalom szett

Szett a raktárakban, munkahelyeken és hűtőterekben végzett mérésekhez

Felhasználóbarát menüvezetés hosszabb távú mérésekhez

A páratartalom és a hőmérséklet párhuzamos mérése

Harmatpont, nedves hőmérséklet és abszolút páratartalom számítás

Vezeték nélküli szonda, belső adattároló és USB-port az adatok exportálásához

A digitális érzékelők széles választékával bővíthető



Kompatibilis Bluetooth®-os és kábeles szondák széles választékával.

A testo 440 Bluetooth®-os páratartalom szett segítségével az összes raktárakban, munkahelyeken és hűtőterekben előforduló IAQ paraméter vezeték nélkül mérhető és dokumentálható. A testo 440 légsebesség- és IAQ mérőműszer minden érzékelőt automatikusan felismer és a jól vezetett mérési menük egyszerűsítik a légkondicionáló és szellőző rendszerek beállítását. Egyszerre akár 3 érzékelő is csatlakoztatható a

műszerhez: egy Bluetooth® érzékelő, egy kábeles érzékelő és egy hőmérséklet érzékelő K típusú hőelem csatlakozóval. A sokoldalú Bluetooth® markolat lehetővé teszi számos különböző vezeték nélküli szondafaj csatlakoztatását minden alkalmazási területre. Ezen kívül a szett páratartalom-/ hőmérséklet szondafejet és műszertáskát tartalmaz.

Szállítási kiszerelés

- testo 440 klímatechnikai és IAQ mérőműszer, 3x AA elem, USB kábel és kalibrálási bizonylat (0560 4401)
- Bluetooth®-os páratartalom/hőmérséklet szonda (Ø 12 mm) (páratartalom és hőmérséklet szondafej és Bluetooth®-os markolat); 4 db AA típusú elem és kalibrálási bizonylat (0636 9731)
- Alap műszertáska a testo 440 műszerhez és egy szondához




Rend. sz. 0563 4404

1981 0724/msp//04.2019

Műszaki adatok	Méréstartomány	Pontosság	Felbontás
Digitális szonda			
Páratartalom/hőmérséklet szonda (Ø 12 mm) Bluetooth®-al 	0 ... 100% RH -20 ... +70 °C	±2 %RH (5 ... 90 %RH)* ±0,5 °C	0,1 %RH 0,1 °C
testo 440			
testo 440 légsebesség és IAQ mérőműszer Csatlakoztatható szondák: 1 x digitális szonda kábellel vagy 1 x hőmérsékleti NTC TUC, 1 x digitális Bluetooth® szonda vagy testo Smart Probe, 1 x TE hőmérséklet K típus			
* Kérjük, olvassa el a használati utasításban a páratartalomra vonatkozó további információkat.			

Általános műszaki adatok	testo 440	Páratartalom/hőmérséklet szonda (Ø 12 mm) Bluetooth®-al
Adatátvitel	Bluetooth®, USB Interfész	Bluetooth® akár 20 m vezeték nélküli hatótávolsággal
Üzemi hőmérséklet	-20 ... +50 °C	-20 ... +70 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +50 °C	-20 ... +70 °C
Méret	154 x 65 x 32 mm	290 x 50 x 40 mm
Érzékelőfej átmérője		Ø 12 mm
Súly	250 g	165 g

A testo 440 műszerhez való szondák és kiegészítők teljes választékát megtalálhatja a testo 440 adatlapján vagy a www.testo.hu weboldalon.



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
 1139 Budapest Röpentyű u. 53.
 Telefon: +361 237-1747
 Fax: +361 237-1748
 E-mail: kapcsolat@testo.hu

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő képek illusztrációk.