

Új

Hűtőközeg-kereső rugalmas érzékelővel

testo 514



ppm

– Nagyfokú érzékenység

A 3 g/a érzékenység a legkisebb szivárgások észlelését is lehetővé teszi

– Gyors

Szivárgáskeresés
2 mp alatti válaszidővel

– Univerzális megoldás

Minden gyakori hűtőközeget érzékel

– Kényelmes

Szivárgáskeresés rugalmas és robusztus hattyúnyakkal

– Egyszerű és megbízható

Választható kijelzési módok (numerikus és oszlopos) az egyértelmű szivárgáskeresésért

– Nullázás

Automatikus nullázás a hely gyors meghatározásához. Manuális nullázás opció a személyre szabott beállításához

A testo 514 egy egyszerűen használható és megbízható hűtőközeg szivárgáskereső reprezentatív hűtőközegek észlelésére tervezve, és a DIN EN 14624 szerint tesztelve légkondicionálókhoz és hűtőrendszerekhez.

Magas 3 g/a érzékenységgel még a legkisebb szivárgásokat is észleli, és megfelel a fluortartalmú gázokra vonatkozó uniós szabályozás követelményeinek.

A műszer a bekapcsolás után azonnal használatra kész anélkül, hogy ki kéne választani a hűtőközeg karakterisztikáját. A cserélhető hűtőközeg-érzékelőnek köszönhetően az állásidő gyakorlatilag a múlté.

Műszaki adatok

testo 514

Észlelési paraméter	ppm
Felbontás	1 ppm
Érzékenység	3 g/a – Magas 14 g/a – Alacsony
Válaszidő	< 2 mp
Hűtőközegek	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290), és keverékek
Érzékelő élettartam	5 év normál használat mellett

Általános műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-10 ... +50 °C
Üzemi páratartalom	10 ... 80 %rH
Tárolási hőmérséklet	- 20 ... +60 °C
Elem típusa	3x AA alkáli
Elem élettartam	10 óra
Méretek	135 x 60 x 28 mm (H x SZ x M)
Szonda hossza érzékelővel	330 mm
Súly	296 g



Műszermodellek és tartozékok

Műszermodellek

testo 514 – Hűtés

Hűtőközeg szivárgáskereső rugalmas érzékelővel



- Hűtőközeg-érzékelő
- Műszertáska
- Elemek
- Védőkupak

Rend. szám:
0563 0514

Tartozékok

Hűtőközeg-érzékelő



Rend. szám:
0554 4515