

CO₂-mérő műszer

testo 535 – Digitális CO₂-mérő műszer alkalmazáscsatlakozással

A CO₂-koncentráció egyszerű, gyors és pontos mérése

Hallható riasztás egy határérték túllépése esetén

Gyors konfiguráció, grafikonos előzmények, második képernyő és mérési adattároló a testo Smart alkalmazásban

A mérési eredmények nagyfokú reprodukálhatósága a hosszú távon stabil infravörös érzékelőtechnológiának köszönhetően

Idő és pont átlagérték kiszámítása



A **beltéri levegőminőség és komfortérzet** érdekében a helyiség szén-dioxid tartalmának mérése kulcsfontossággal bír. Ahhoz, hogy gyorsan kapjon pontos eredményeket, megfelelő mérőműszerre van szüksége.

A praktikus alkalmazáscsatlakozással rendelkező, kompakt testo 535 CO₂-mérő műszer segítségével könnyen és gyorsan végezheti el ezt a pontos mérést - így pedig biztosíthatja a komfortérzetet és az egészséges beltéri klímát. A hosszú távon stabil infravörös érzékelőtechnológiának köszönhetően a mért értékek hosszabb időn keresztül is reprodukálhatók

és összehasonlíthatók. Így ideális ismétlődő összehasonlító mérésekhez. Ebben a közvetlenül a mérőműszerben kiszámított idő és pont átlagértékek segítik.

Apropó, a testo Smart alkalmazás a mért értékeket táblázat vagy grafikon formájában megjeleníti, tárolja az eredményeket, és dokumentálja őket. Ez nem csupán a mérőműszer konfigurálását könnyíti meg - az alkalmazás egyben második kijelzővé változtatja okostelefonját!

Rendelési / műszaki adatok / tartozékok

testo 535

testo 535, CO₂-mérő műszer alkalmazáscsatlakozással és hallható riasztással, hordtáskával, gyári műbizonylattal és 3 AA elemmel

Rend. sz. 0563 0535



A testo Smart App

- Egyszerű és gyors: Számos alkalmazás mérési menüje optimális támogatást nyújt a mérések konfigurálásához és végrehajtásához, pl. túlhevítés / alulhűtés
- A leolvasott értékek világos grafikus bemutatása, pl. táblázatként az eredmények gyors értelmezéséhez
- Hozzon létre mérési jelentéseket (beleértve a fényképeket is) PDF/CSV fájlként a helyszínen, és azonnal küldje tovább e-mailben



- **PRO* Multi-site measurement program** a folyamatok optimalizálásához professzionális ügyfél- és mérési hely menedzsmenttel:
 - Időmegtakarítás az egyértelmű dokumentációnak köszönhetően
 - A mért értékek egyszerű hozzárendelése
 - Az összes mérési eredmény egyetlen jelentésben

*PRO: a próbaidőszak után díjköteles, havonta lemondható (nem minden országban érhető el)



Töltse le és tesztelje a testo Smart alkalmazást ingyen

Érzékelő típusa	CO ₂ érzékelő
Méréstartomány	0 ... 10000 ppm
Pontosság (±1 digit)	±100 ppm + a mért érték +5 %-a
Felbontás	1 ppm

Általános műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	0 ... +50 °C
Tárolási hőmérséklet	0 ... +50 °C
Elem típus	3 x AA
Akkumulátor élettartam	30 óra
Méret	229 x 60 x 28 mm
Súly	229 g
Védelmi osztály	Mérőműszer: IP 40 Érzékelő: IP20
Műszerház anyaga	ABS + PC / TPE

Kiegészítők	Order no.
testo Bluetooth® nyomtató, 1 tekercs hőpapírral, újratölthető akkumulátorral, hálózati adapterrel	0554 0621
Tartalék hőpapír nyomtatóhoz (6 tekercs), a mérési adatok akár 10 évig is olvashatók	0554 0568
ISO CO ₂ kalibrációs bizonylat; CO ₂ -érzékelők; kalibrációs pontok 0; 1000; 5000 ppm	0520 0033

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röpentyű u. 53.
Telefon: +36 1 237 1747
E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu