

Digitális multiméter

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Egyszerű, modern kezelés funkciógombokkal

Mérési paraméterek felismerése a csatlakozás alapján

Hibás beállítások megelőzése

TRMS mérés

Nagyméretű, megvilágított kijelző



A három tagból álló testo 760 digitális multiméter család, minden fontos elektromos mérési feladat elvégzésére alkalmas. Mindhárom típuson funkcióbillentyűk vették át a hagyományos tekerős funkcióválasztó helyét, ami könnyebb kezelhetőséggel és nagyobb megbízhatósággal jár a használat során. A helytelen mérés lehetetlen: a mérési paramétereket a műszer automatikusan felismeri az aljzatba csatlakoztatás alapján, valamint ez alapján világítja ki a felismert funkciógombot.


Már a testo 760-1 alapmodell is alkalmas az összes napi rutin mérés elvégzésére, míg a testo 760-2 nagyobb áram mérésitartományon belül is képes dolgozni, mindemellett TRMS mérésre is alkalmas, valamint alul áteresztő szűrővel is rendelkezik. A testo 760-3 modell a legmagasabb tudású műszer, mely a másik két modell funkcióin túl 1000 V-ig méri a feszültséget, valamint magasabb mérési tartományokban a frekvenciát és a kapacitást is.

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 760-1

testo 760-1 digitális multiméter, elemekkel és 1 csomag mérőkábellel


Rend.sz. 0590 7601



testo 760-2

testo 760-2 TRMS digitális multiméter, elemekkel, 1 csomag mérőkábellel és 1 átalakítóval K-típusú hőelemhez


Rend.sz. 0590 7602



testo 760-3

testo 760-3 TRMS digitális multiméter elemekkel, 1 csomag mérőkábellel

Rend.sz. 0590 7603



Műszaki adatok	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
TRMS	-		✓
Alap pontosság	0,8 %	0,1 %	
AC/DC feszültség méréstartomány	0,1 mV ... 600 V AC/DC		0,1 mV ... 1000 V AC/DC
AC/DC áram méréstartomány	1 mA ... 10 A AC/DC	0,1 µA ... 10 A AC/DC	
Ellenállás méréstartomány	0,1 ... 40 MΩ	0,01 ... 60 MΩ	
Frekvencia méréstartomány	0,001 Hz ... 512 kHz	0,1 Hz ... 60 MHz	0,1 Hz ... 60 MHz
Kapacitás méréstartomány	0,01 nF ... 100 µF	0,001 nF ... 60 mF	0,001 nF ... 60 mF
Hőmérséklet méréstartomány	-	-20 ... +500°C	
Folytonosság vizsgálat		✓	
Dióda teszt		✓	
Kijelző	4,000	6,000	
Túlfeszültség kategória	CAT III 600 V	testo 760-2: CAT IV 600 V testo 760-3: CAT III 1,000 V	
Védelmi osztály	IP 64		
Üzemi hőmérséklet	-10 ... +50°C		
Tárolási hőmérséklet	-15 ... +60°C		
Méret	167 x 85 x 45 mm (H x Sz x M)		
Súly	340 g		
Engedélyek	CSA, CE		
Szabványok	EN 61326-1, EN 61010-2-033, DIN EN 61140		

testo 760-1/-2/-3 tartozékok	Rend.sz.
Mágneses akasztó	0590 0001
Földelt krokodilcsipesz készlet	0590 0008
Krokodilcsipesz készlet	0590 0009
2 mm-es mérőkábel készlet (ferde dugós)	0590 0010
4 mm-es alap mérőkábel készlet (ferde dugós)	0590 0011
4 mm-es alap mérőkábel készlet (egyenes dugós)	0590 0012
Hosszabbító készlet (egyenes dugós)	0590 0013
Hosszabbító készlet (ferde dugós)	0590 0014
testo 760 hordtáska	0590 0016
ISO kalibrációs bizonylat multiméter	0520 0760
DAkkS kalibrációs bizonylat multiméter	0520 0761

testo 760-1/-2 tartozékok	Rend.sz.
5 x 11 A/600 V tartalék biztosíték készlet	0590 0005
5 x 440 mA/600 V tartalék biztosíték készlet	0590 0007
testo 760-2/-3 tartozékok	
Átalakító K-típusú hőelemhez	0590 0002
Áramérzékelő adapter	0590 0003
testo 760-3 tartozékok	
5 x 11 A/1000 V tartalék biztosíték készlet	0590 0004
5 x 440 mA/1000 V tartalék biztosíték készlet	0590 0006

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Rőppentyű u. 53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu