

Infrahőmérő (okostelefonról működtethető)

testo 805i

A profi, kompakt mérőműszer a testo Smart Probes család tagja, mely okostelefonnal vagy táblagéppel együtt használható

Felületi hőmérséklet érintésmentes mérése

Gyors képdokumentáció, a mérési értékek és a mérés helyének rögzítésére

Mérési adatok kielemezése és továbbítása a testo Smart App segítségével

Jól látható 8 lézerpontos mérési pont jelölés

Helytakarékos megoldás, könnyű szállíthatóság



 Bluetooth
+ App

testo Smart App
díjmentesen letölthető



A testo 805i infrahőmérő az okos készülékére letöltött applikációval együtt használva, a falak, valamint a fűtés-, hűtés és klímatechnikai berendezések, és a villamos alkatrészek hőmérséklet viszonyainak érintésmentes hőmérséklet mérésére alkalmas. A mérési hely jól körülhatárolható a több pontos lézer kör jelöléssel. Az okoskészülékre telepített testo Smart App a mért


értékek kijelzőről történő könnyű leolvashatóságot nyújtja. Az alkalmazással képdokumentációban rögzíthetők a mért hőmérsékleti értékek, valamint a lézerjelölések is. A mérési adatok grafikonos vagy táblázatos formában is megjeleníthetők, valamint e-mailben, PDF vagy Excel fájlformátumban továbbíthatóak. .

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 805i

testo 805i infrahőmérő (okostelefonról működtethető), elemekkel, és gyári műbizonylattal.

Rend.sz. 0560 1805



testo Smart App

Az alkalmazás segítségével okostelefonja vagy táblagépe egyszerre akár 6 testo Smart Probes érzékelő kijelzőjévé varázsolható. A mérőműszer működtetése, valamint a mérési értékek kijelzése helyfüggetlen, mivel a műszer, a Bluetooth kapcsolaton keresztül kommunikál, telefonjára vagy táblagépére letöltött alkalmazás segítségével működik. Az alkalmazás továbbá mérési jegyzőkönyv létrehozására is alkalmas, mely fényképpel és egyéb észrevételeinek hozzáadásával e-mailben küldhető el. iOS és Android kompatibilis.

Érzékelő típusa

Infra

Méréstartomány	-30 ... +250 °C
Pontosság ±1 digit	±1,5 °C vagy ± a mért ért. 1.5 %-a (0 ... +250 °C) ±2,0 °C (-20 ... -0.1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20.1 °C)
Felbontás	0,1 °C

Általános műszaki adatok

Kompatibilitási követelmény	iOS 11.0 vagy újabb verzió / Android 6.0 vagy újabb verzió Okoskészülék Bluetooth 4.0-val
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +60 °C
Üzemi hőmérséklet	-10 ... +50 °C
Elem típus	3 ceruzaelem AAA
Elem élettartam	30 óra
Optika	10:1
Lézer jelölés	Diffrakációs optika (lézer pont)
Méret	140 x 36 x 25 mm
Emissziós tényező	Állítható 0,1 ... 1,0 között

Kiegészítők

Rend.sz.

testo Smart Probes táska Klimatechnikai szetthez (érezékelők nélkül), habszivacs béléssel, a testo 805i, testo 410i, testo 510i, testo 405i, testo 605i és testo 905i érzékelők tárolására és szállítására. Mérete: 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	
ISO kalibrációs bizonylat hőmérsékletre, infrahőmérséklet, +60 °C; +120 °C, +180 °C kalibrálási pontokon	0520 0002	