

testo Bluetooth® csatlakozó

Bluetooth® csatlakozó a testo
300 füstgázelemző testo Smart
Probe érzékelőkhöz történő
csatlakoztatásához



Csatlakozás a testo 300 és testo Smart Probe érzékelők között:

testo 510i gázátfolyás és statikus nyomás méréséhez

testo 115i előremenő és visszatérő ági csőhőmérsékletek méréséhez

testo 915i hőmérséklet és égési levegő hőmérséklet méréséhez

A hőmérsékletkülönbség automatikus kiszámítása két testo 115i vagy
testo 915i Smart Probe csatlakoztatása esetén

(A hőelem érzékelő kereskedelmi forgalomban kapható hőelem
érzékelőre cserélhető)

Mérések kijelzése a füstgázméréssel párhuzamosan



A testo Bluetooth® csatlakozó a füstgázmérés mellett akár négy további paraméter hatékony, vezeték nélküli párhuzamos mérését is lehetővé teszi. A testo 300-hoz történő automatikus kapcsolódással párhuzamosan mérheti a gázátfolyást és a statikus nyomást a testo 510i Smart Probe segítségével, az előremenő és visszatérő ági hőmérsékleteket pedig két testo 115i Smart Probe használatával. Az égéslevegő hőmérsékletének mérése is rendkívül könnyen elvégezhető párhuzamosan a testo 915i Smart Probe segítségével. Az összes párhuzamos mérés automatikusan megjelenik a

testo 300 NEXT LEVEL eszközén, és egyszerre indíthatók és leállíthatók. A Smart alkalmazáshoz való kapcsolódással az összes párhuzamos mérés, dokumentáció és adatátvitel gond nélkül elvégezhető a második képernyő funkció, a gyorsjelentés funkció és az e-mail továbbítás használatával. Az összes a testo 300 NEXT LEVEL eszközön tárolt mérést kényelmesen integrálhatja saját szoftverébe a QR-kód segítségével (az előre programozott interfészen keresztül), vagy egyszerűen kinyomtathatja a testo 300 NEX LEVEL nyomtatás opciójával.

Műszaki adatok / rendelési adatok

testo Bluetooth® csatlakozó

Rend. sz. 0554 3004



A testo 300 NEXT LEVEL szállítási terjedelmének része.

testo 300 NEXT LEVEL füstgázelemző

Fűtésrendszerek intelligens füstgázelemzése a testo 300 NEXT LEVEL füstgázelemzővel. A csúcsmínőségű érzékelők, a felhasználóbarát vezérlés a Smart-Touch technológiával és az okos funkciók (pl. dokumentáció, jegyzőkönyv továbbítása e-mailben) megkönnyítik a mindennapi munkáját. Smart Probe műszerek párhuzamosan integrálhatók. A testo 300 NEXT LEVEL is csatlakoztatható a testo SMART alkalmazáshoz.



Műszaki adatok

Vezeték nélküli hatótávolság	Akár 100 m akadályok nélkül
Kompatibilis az alábbiakkal:	testo 510i, testo 115i, testo 915i
Elem élettartam	Nincs, a testo 300 működteti
Csatlakozás	TUC 1 vagy TUC 2

Kompatibilis testo Smart Probe műszerek

testo 510i differenciálynomás-mérő műszer

A testo 510i differenciálynomás-mérő műszer alkalmas a gázátfolyás és statikus nyomás, valamint a ventilátorokon és szűrőkön, illetve gázvezetékben fellépő nyomáscsökkenés mérésére.



Rend. sz. 0560 1510

testo 115i csipeszes csőhőmérséklet-érzékelő

A testo 115i csipeszes csőhőmérséklet-érzékelő ideális klíma- és hűtőrendszerek szervizelésére és hibafeltárási, valamint beüzemelésére. A műszerrel az előremenő és visszatérő ági hőmérsékletek is mérhetők.



Rend. sz.: 0560 2115 02

testo 915i hőmérséklet-érzékelő

A testo 915i csatlakoztatható hőelem érzékelővel még gyorsabbá, könnyebbé és rugalmasabbá teszi a hőmérséklet mérését. Ideális égési levegő hőmérsékletének mérésére. A hőmérő különféle 1. osztályú csatlakoztatható érzékelőkkel elérhető.



Rend. sz. 0563 3915