

Termometro pieghevole

**testo 103 – Il più piccolo
termometro pieghevole della sua
classe**

Particolarmente adatto per applicazioni in campo alimentare

Semplice da utilizzare

Piccolo e maneggevole – si ripone tranquillamente nel
taschino della giacca o dei pantaloni

Sonda robusta con puntale di misura molto sottile

Puntale igienico e facile da pulire

A tenuta di spruzzi secondo IP55

Certificato secondo EN 13485



Lungo appena 11 cm, testo 103 è il più piccolo termometro pieghevole della sua classe. Occupa pochissimo spazio e può essere facilmente riposto nel taschino della giacca e dei pantaloni. In questo modo è sempre a portata di mano. Questo piccolo termometro pieghevole è subito pronto all'uso, una volta estratta la sonda a un angolo superiore ai 30°, caratteristica questa che gli conferisce versatilità e adattabilità. Una volta terminata la misura, è sufficiente ripiegare la sonda e riporre il termometro in attesa del successivo utilizzo.

Il termometro pieghevole testo 103 è conforme alle normative HACCP ed EN 13485. Il puntale estremamente sottile lascia dei fori piccolissimi sugli alimenti, il che rende lo strumento particolarmente adatto per controlli a campione, come ad esempio nei processi di produzione e immagazzinamento, in gastronomia, nelle catene di supermercati, nel settore alimentare a livello industriale e al dettaglio.

Dati tecnici

testo 103

Testo 103 è il più piccolo termometro pieghevole della sua classe!
Pratico, maneggevole e robusto, offre un valido aiuto quando si effettuano le misurazioni di controllo.

Codice 0560 0103



Tipo sonda

NTC

Campo di misura	-30 ... +220 °C
Precisione ±1 digit	±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 % del v.m. (+100 ... +220 °C)
Risoluzione	0.1 °C / °F

Dati tecnici generali

Temp. stoccaggio	-30 ... +70 °C
Temperatura lavoro	-20 ... +60 °C
Tipo batteria	2 batterie al litio (CR2032)
Durata batteria	300 h (ciclo)
Dimensioni Lunghezza / diametro sonda Diametro puntale sonda	189 x 35 x 19 mm (con sonda ripiegata) 75 mm / Ø 3 mm 22 mm / Ø 2,3 mm
Display	LCD, 1 linea, non-retroilluminato
Tempo di risposta	$t_{99} = 10$ s
Accensione/ spegnimento	Con meccanismo di ripiegamento (ca. 30°) / Autospegnimento dopo 60 minuti.
Materiale/Custodia	ABS
Peso	49 g
Classe di protezione	IP55
Garanzia	2 anni
Standard	EN 13485

0984 9463/msp/1/12.2017

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Testo SpA
Via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it