

Termometro a penetrazione

testo 106 - Termometro per alimenti compatto

Ideale per l'utilizzo in campo alimentare

TopSafe: custodia di protezione stagna lavabile in lavastoviglie (IP65), protegge da sporco e urti

Piccolo, maneggevole e sempre a portata di mano

Allarme visivo e acustico

Riconoscimento automatico dei valori stabili (Auto-hold)

Fori sul cibo quasi invisibili

Certificazione EN 13485 (solo in combinazione con custodia TopSafe)



Il termometro a penetrazione Testo 106 è particolarmente rapido e robusto. Ergonomico e di piccole dimensioni, è sempre a portata di mano e pronto all'uso. Dotato di un sottile ma robusto puntale di misura, si adatta ottimamente alla misura della temperatura nei prodotti alimentari, hotel, cucine industriali, supermercati, ecc.

La custodia TopSafe impermeabile e lavabile in lavastoviglie, protegge lo strumento da sporco, acqua e urti.



Testo 106 è conforme alle norme HACCP e EN 13485. Se necessario, è possibile impostare valori di misura massimi e minimi il superamento dei quali viene segnalato da un allarme visivo e acustico. La funzione di allarme e il riconoscimento automatico dei valori stabili facilitano la misurazione e permettono di riconoscere ed interpretare i valori di misura in modo rapido e corretto.

Dati tecnici / Accessori

testo 106

testo 106, termometro a penetrazione per alimenti con cappuccio di protezione sonda, batteria e protocollo di collaudo

Codice 0560 1063



Set testo 106

Kit testo 106, termometro a penetrazione con custodia TopSafe (custodia di protezione stagna, IP67), clip di fissaggio, cappuccio di protezione sonda e batteria, protocollo di collaudo

Codice 0563 1063

Tipo sonda

NTC

Campo misura	-50 ... +275 °C
Precisione ±1 digit	±1 % del v.m. (+100 ... +275 °C) ±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 °C (-50 ... -30.1 °C)
Risoluzione	0.1 °C

Dati tecnici generali

Temp. stoccaggio	-40 ... +70 °C
Temperatura lavoro	-20 ... +50 °C
t ₉₉	10 s
Tipo batteria	Batteria 3V (CR 2032)
Durata batteria	350 h
Peso	80 g
Dimensioni Lunghezza tubo sonda / punta sonda Diametro tubo sonda / punta sonda	215 x 34 x 19 mm 55 mm / 15 mm Ø 3 mm / Ø 2.2 mm
Display	LCD, 1 linea
Materiale/Custodia	ABS
Classe di protezione	IP 67 con TopSafe
Garanzia	2 anni
Standard	EN 13485

Accessori

Codice

Accessori per strumento di misura

TopSafe (custodia di protezione infrangibile); stagna e lavabile in lavastoviglie (IP67)	0516 8265	
Clip di fissaggio con cappuccio di protezione sonda	0554 0825	
Certificato di taratura ISO/Temperatura sonde per aria/a immersione, punto di taratura +60°C	0520 0063	
Certificato di taratura ISO/Temperatura sonde per aria/a immersione, punto di taratura -18°C	0520 0061	
Certificato di taratura ISO/Temperatura sonde per aria/a immersione, punto di taratura 0°C	0520 0062	
Certificato di taratura ISO/Temperatura sonde per aria/a immersione, punti di taratura -18°C; 0°C	0520 0041	
Certificato di taratura ISO/Temperatura sonde per aria/a immersione, punti di taratura -8°C; 0°C; +40°C	0520 0181	

0984 9493/msp/1/12.2017

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Testo SpA
Via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it