

Tester Bluetooth per olio di frittura

testo 270 BT - Garantisce la qualità dell'olio di frittura e permette di ridurre i costi


Determinazione oggettiva, rapida e affidabile della qualità dell'olio in loco e documentazione completa tramite testo Smart App

Misurazioni possibili con o senza App. Il programma per la misura dell'olio di frittura dell'App ti aiuta nella misurazione e garantisce una documentazione digitale senza errori

La misurazione può essere effettuata direttamente nell'olio caldo

Monitoraggio dei dati di misura: esportazione di dati CSV o report professionali in formato PDF (incl. funzione di firma e commento) per soddisfare i requisiti normativi e avere garanzia di qualità interna

Taratura in loco utilizzando l'olio di riferimento, tramite l'app testo Smart*



testo Smart App download gratuito



Il nuovo tester per olio di frittura testo 270 BT consente un monitoraggio ancora più semplice, rapido e affidabile della qualità dell'olio di frittura grazie alla sua connessione alla testo Smart App.

Con questa nuova versione, puoi tenere d'occhio ancora meglio i valori TPM del tuo olio di frittura e visualizzare e analizzare tutti i dati rilevanti direttamente sul tuo smartphone.

testo 270 BT misura in modo affidabile i "Total Polar Materials" (TPM) nell'olio di frittura e li visualizza in percentuale. Grazie alla nuova connessione con l'app, puoi trasferire senza problemi i risultati delle tue misurazioni sullo smartphone o sul tablet e garantire una documentazione digitale e senza errori. Ricevi avvisi immediati in base alle tue misurazioni dei TPM per ottimizzare la qualità del tuo olio di frittura. L'illuminazione diversificata del display* indica chiaramente le condizioni

dell'olio: verde per un sano contenuto di TPM, arancione per un valore critico e rosso per valori limite superati. Definisci singoli valori limite TPM e proteggi le configurazioni dello strumento con un PIN per evitare modifiche accidentali.

testo 270 BT mantiene le sue comprovate caratteristiche: il design ergonomico, che ti protegge dal contatto diretto con l'olio di frittura caldo, la lavorazione robusta, la facile pulizia sotto l'acqua corrente (classe di protezione IP65) e l'opzione di auto-calibrazione*. Ottimizza i tuoi processi di frittura con il nuovo testo 270 BT e rendi ancora più facile monitorare e mantenere un'elevata qualità del tuo prodotto riducendo al contempo il consumo di olio.

Dati tecnici/accessori

testo 270 BT

Tester per olio di frittura testo 270 BT con Bluetooth, valigetta, olio di riferimento, guida rapida, manuale di istruzioni, training card, protocollo di collaudo e batterie

Codice 0563 2770




testo Smart App

- **EFFICIENTE:** Rapida documentazione, completa e senza errori, di tutti i risultati di misura
- **AFFIDABILE:** Archiviazione dei valori misurati con tracciabilità precisa per periodi definiti e reporting professionale in formato pdf
- **INTUITIVA:** funzionamento intuitivo e semplice, anche per personale meno esperto




Scarica subito testo Smart App e scopri tutti i vantaggi!



Kit	Codice
Kit BT per la temperatura dell'olio di frittura	0563 0102



Tipo di sensore **Sensore capacitivo testo (%TPM); PTC (°C)**

Campo di misura	0,0... 40,0 %TPM +40... +200 °C
Precisione ±1 cifra	± 2 %TPM (+40... +190 °C)* ±1,5 °C *(media, si riferisce a un riferimento interno Testo, a temperatura ambiente 25 °C)
Risoluzione	0,5 %TPM 0,1 °C

Dati tecnici generali

App (Android/iOS)	Può essere usato con o senza testo Smart App
Conformità	HACCP, NSF
Temperatura di lavoro dell'olio di frittura	+40... +200 °C
Temp. di stoccaggio	-20... +60 °C
Temperatura di lavoro	0... +50 °C
Dimensioni	50 x 170 x 300 mm
Peso	255 g
Display	LCD, 2-linee, retroilluminato (verde/arancione/rosso)*, opzionale: testo Smart App
Tipo batteria	2 batterie AAA
Durata batteria	Bluetooth disattivato: circa 25 h in continuo (corrispondono a circa 500 misurazioni) Bluetooth attivato: circa 20 h in continuo (corrispondono a circa 400 misurazioni)
Materiale custodia	ABS / ABS-PC fibra di vetro 10%
Tempo di risposta	circa 30 sec
Classe di protezione	IP65
Tarabilità	Taratura sul posto con olio di riferimento ISO taratura mediante TIS
Allarme acustico	Valore TPM superiore e inferiore regolabile, allarme visivo tramite display a 3 colori retroilluminato (verde, arancione, rosso), i valori sul display lampeggiano fino al completamento della misurazione (Auto Hold)

*La funzione aggiuntiva è disponibile solo dopo aver effettuato il login all'app

Accessori per lo strumento di misura	Codice
Valigetta di trasporto per testo 270 BT	0516 7301
Olio di riferimento per la taratura e la calibrazione del tester per l'olio di frittura testo 270 BT (1 x 100 ml)	0554 2650
Certificato di taratura ISO/Analisi; punti di taratura ca. 3 %TPM e ca. 24 %TPM a 50 °C	0520 0028

