

Endoscopio

testo 318 – L'ispezione ottica efficiente

Facile identificazione delle fonti interferenti grazie all'illuminazione a LED integrata con regolazione della luminosità a 10 livelli

Grande display LCD a colori (2,4")

Telecamera girevole con diametro di 9 mm (0,35"), comoda funzione di rotazione dell'immagine di 180° e angolo di osservazione di 70°

Live View in tempo reale (>24 FPS) e pratico doppio zoom digitale

Tubo flessibile impermeabile impermeabile (1 m) per la facile esplorazione di punti di difficile accesso

Facile eliminazione delle fonti interferenti con robusto uncino, specchio e magnete

Impermeabile (IP 67)



L'endoscopio di alta qualità testo 318 consente una facile ispezione ottica e un'eliminazione semplice delle fonti interferenti in aree di difficile accesso.

L'illuminazione a LED integrata con regolazione della luminosità a 10 livelli e il grande display LCD a colori (2,4 pollici) garantiscono una rappresentazione chiara e dettagliata delle immagini. La telecamera girevole impermeabile (IP 67) con diametro di 9 mm e funzione di rotazione dell'immagine di 180° offre un comodo angolo di osservazione di 70°.

Grazie alla Live View in tempo reale con >24 FPS e il doppio zoom digitale è possibile ispezionare con la massima pre-

cisione punti di difficile accesso. Il tubo flessibile impermeabile (IP 67), con una lunghezza di 1 m, consente una facile ispezione di aree strette o di difficile accesso ed è facile da rimuovere. Con il robusto uncino, gli specchi e i magneti è possibile eliminare direttamente le fonti interferenti identificate, in modo facile e veloce.

L'endoscopio testo 318 è ideale per l'ispezione delle condotte del gas, dei camini, delle caldaie, degli impianti di climatizzazione e dei sistemi di ventilazione e consente un'identificazione facile, precisa e veloce delle fonti interferenti, con un perfetto rapporto qualità/prezzo.

Dati per l'ordine / Dati tecnici / Accessori

Telecamera girevole con diametro di 9 mm (0,35"), comoda funzione di rotazione dell'immagine di 180° e angolo di osservazione di 70°

Grande display LCD a colori (480 x 234 px, 2,4")

Live View in tempo reale (>24 FPS) e pratico doppio zoom digitale

Facile eliminazione delle fonti interferenti con robusto uncino, specchio e magnete



Tubo flessibile impermeabile (1 m) per la facile esplorazione di punti di difficile accesso

Facile identificazione delle fonti interferenti grazie all'illuminazione a LED integrata con regolazione della luminosità a 10 livelli

1980 7234/dk/06.2024

testo 318 Endoscopio

incl. batterie e utensili adattabili (gancio, magnete, specchio)


codice 0563 3185

Dati tecnici

Risoluzione della telecamera	640 x 480 pixel
Frequenza dei fotogrammi	>24 FPS
Campo visivo	70°
Visualizzazione	display LCD da 2,4 pollici
Risoluzione della visualizzazione	480 x 234 px
Zoom	2x (1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0)
Temperatura di stoccaggio	-20 ... +60 °C
Temperatura di lavoro	-10 ... 50 °C
Alimentazione	4x batterie alcaline AA
Autonomia della batteria	8 ore (40% luminosità LED)
Lunghezza collo d'oca	1 m
Classe di protezione	Tubo flessibile IP 67, strumento IP 40
Condizioni di garanzia	www.testo.com/warranty
Certificazione	CE, RoHS, UKCA, FCC

Con riserva di modifiche, anche a livello tecnico.

Accessori	Codice
Tubo flessibile	su richiesta
Gancio, specchio, magnete	su richiesta



Esclusivo per web shop