

Strumento di misura della velocità di rotazione

testo 460 - Strumento tascabile
per la misura della velocità di
rotazione (misura senza contatto)

Misura ottica della velocità di rotazione con identificazione
LED dell'area di misura

Valori min./max.

Display retroilluminato

Coperchio protettivo per uno stoccaggio sicuro

Fascia da polso e aggancio a cintura inclusi



g/m

Dimensioni reali

Testo 460, maneggevole e di dimensioni ridotte, esegue la misura ottica della velocità di rotazione, ad es. su ventilatori e aste. La distanza ideale tra lo strumento e l'oggetto da misurare va da 10 a 40 cm circa. Collegare semplicemente un riflettore (opzionale) all'oggetto da misurare, puntate il raggio visibile modulato all'infrarosso sul riflettore e quindi misurate. I valori min/max sono visibili sul display semplicemente premendo un tasto.

Il tasto Hold permette una lettura particolarmente efficiente dei valori di misura. Grazie al display retroilluminato, i valori misurati sono facilmente leggibili, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Testo 460 è di dimensioni molto ridotte, maneggevole e semplice da utilizzare. Il coperchio protettivo a innesto, la fascia da polso e l'aggancio a cintura garantiscono una durata particolarmente lunga nel tempo.

Dati tecnici/Accessori

testo 460

testo 460; strumento di misura della velocità di rotazione completo di cappuccio protettivo, batterie e protocollo di collaudo

Codice 0560 0460



Tipo sonda

ottica

Campo di misura	100 ... 29999 rpm
Precisione ±1 digit	±(0.02 % del v.m.)
Risoluzione	0.1 rpm (100 ... 999.9 rpm) 1 rpm (1000 ... 29999 rpm)

Dati tecnici generali

Unità selezionabili	rpm, rps
Ciclo di misura	0.5 s
Temp. stoccaggio -	-40 ... +70 °C
Temperatura lavoro	0 ... +50 °C
Tipo batteria	2 batterie AAA
Durata batteria	20 h (media, con display retroilluminato)
Peso	85 g (con batteria e coperchio protettivo)
Dimensioni	119 x 46 x 25 mm (con coperchio protettivo)
Classe di protezione	IP40

0984 9783/msp/1/12.2017

Accessori

Codice

Accessori per strumento di misura

Riflettori, autoadesivi (1 confezione = 5 pz. da 150 mm cad.)	0554 0493	
(dispositivo di) aggancio a cintura	0516 4007	
Certificato di taratura ISO/velocità di rotazione, punti di taratura selezionabili da 10 a 99500 rpm	0520 0114	

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Testo SpA
Via Fratelli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it