Data sheet
testo 405-V1

Be sure. testo

スティック型
熱線式風速計

testo 405-V1

- 風速、風温の測定
- 簡易風量演算機能 (最大 99,990 m³/h)
- 最長 300 mm の伸縮ロッド
- 回転式ディスプレイ

m/s

℃

testo 405-V1 は、風速と風温を測定できるコンパクトな熱線式風速計です。最長 300 mmの伸縮可能なロッドを備えているため、換気ダクト内のエアの測定に適しています。同梱のダクトホルダーを使用すれば、センサ部を換気ダクト内の最適な位置に固定でき、正確な測定結果が得られます。

testo 405-V1 は、特に0 ～ 2 m/sの範囲で測定精度が高く、室内の気密チェックにも使用できます。窓のわずかなすきま風でも、この風速計を使用すれば、すきま風の発生場所を迅速に特定し、正確に測定します。
ディスプレイは回転式になっており、測定値を見やすい角度で確認できます。

テクニカルデータ / アクセサリ

testo 405-V1

testo 405-V1 本体
ダクトホルダー
クリップ
単4乾電池 x 3

型番: 0560 4053

一般テクニカルデータ

保管温度	-20 ～ +70 ℃
動作温度	0 ～ +50 ℃
バッテリの種類	単4乾電池 x 3
バッテリ寿命	約 20 時間
外形寸法 プローブシャフト: 長さ 直径 先端部 直径	490 x 37 x 36 mm 300 mm Ø 16 mm Ø 12 mm
質量	115 g (電池含む)

センサ

	風速(熱線式)	温度(NTCサーミスタ)
測定範囲	0 ～ 10 m/s	-20 ～ +50 ℃
精度 ±1 digit	±(0.1 m/s + 測定値の5%) (0 ～ 2 m/s) ±(0.3 m/s + 測定値の5%) (2.01 ～ 10 m/s)	±0.5 ℃
分解能	0.01 m/s	0.1 ℃

アクセサリ	型番
風速校正	お問い合わせください
温度校正	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー　www.testo.com
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
● セールス　TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
● サービスセンター(修理・校正)　TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863
ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ http://www.testo.com　e-mail info@testo.co.jp

(2021.09)