

スマートプローブ 差圧計

testo 510i

スマートフォン/タブレット専用

スマートプローブシリーズ

ガス圧・差圧・静圧の測定

圧力降下試験も含めた測定メニュー

ピトー管を併用して風量演算が可能

専用アプリから測定データをメール送信

設備機械に取り付けられる背面マグネット

コンパクトデザインで持ち運び簡単



hPa

m/s



Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
ダウンロード無料



スマートプローブtesto 510i は、スマートフォン/タブレットで使うコンパクトな差圧計です。ファンやフィルタのガス流量や静圧、圧力降下の測定、またはガスパイプの圧力降下試験に最適です。さらにピトー管を接続し、風速・風量の演算も可能です。お手元のデバイスにダウンロードした専用アプリから、ユーザーは測定データ、風量の演算、複数ポイントの平均値などを簡単に読み出すことができます。アプリにはアラーム付きの圧力降下試

験の測定メニューも搭載されています。

記録されたデータは、測定レポート(PDF)、表形式(CSV)、グラフ、画像(JPG)、Excelファイルとしてエクスポートして、端末への保存やメール送信が可能です。

テクニカルデータ/アクセサリ

testo 510i

同梱品：本体、ストラップ、チューブx2
アダプタ、乾電池、出荷検査書

型番：0560 1510



センサ

差圧

測定範囲	-150 ~ +150 hPa
精度 ±1 digit	±0.05 hPa (0 ~ 1 hPa) ±(0.2 hPa + 測定値の1.5%) (1 ~ 150 hPa)
分解能	0.01 hPa

一般テクニカルデータ

システム要件	iOS 8.3 / Android 4.3 以上 Bluetooth 4.0
保管温度	-20 ~ +60 °C
動作温度	-20 ~ +50 °C
バッテリー	単4乾電池 x 3
バッテリー寿命	約150 時間
質量	93g
外形寸法	148 x 36 x 23 mm シャフト 100 mm



testo Smart Probes App

スマートプローブの接続や操作は、スマートフォン/タブレット対応の専用アプリから行います。アプリは、GooglePlay (Android) およびApp Store (iOS) からダウンロードしてください。

アクセサリ

型番

testo スマートケース(VAC用) 405i、410i、510i、605i、905i 各1本収納 270×190×60mm ※スマートプローブはついていません	0516 0260
ISO 校正証明書(差圧)	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

●セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
●サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

☎ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp