Data sheet
testo 535

Be sure. testo

testo 535

CO2計

- 空気中の二酸化炭素濃度を測定可能なCO2計
- 信頼性の高いNDIR方式センサ (二光源二波長) を採用
- 設定した上限値・下限値を超過すると音で通知するアラーム機能
- 測定値のホールド・時間平均・複数点平均
- モバイルアプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をアシスト
- 堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ

ppm CO_2

% CO_2

Bluetooth 5.0 + App

testo SMART

モバイルアプリ testo Smart ダウンロード無料

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

www.testo.com

Be sure. testo

testo 535 CO_2計

testo 535 CO_2計

同梱品：
testo 535、ケース、乾電池、出荷検査書

型番： 0563 0535

CO_2 (NDIR)	
測定範囲	0 ～ 10,000 ppm
精度	±(100 ppm + 測定値の5%)
分解能	1 ppm
使用温度	0 ～ +50 ℃
保管温度	0 ～ +50 ℃
バッテリ	単3乾電池 × 3
バッテリ寿命	約30時間
寸法	229 × 60 × 28 mm
質量	229 g
保護等級	本体： IP 40 プローブ： IP20
ハウジング材質	ABS + PC / TPE

モバイルアプリ testo Smart

- さまざまなアプリケーションに対応する測定メニュー
- 測定値の推移を表やグラフで表示
- 測定結果を記録して CSV や PDF レポートとしてエクスポート

ダウンロード無料
・Google Play ストア(Android)
・App Store (iPhone / iPad)

testo SMART

アクセサリ		型番
Bluetooth プリンタ		0554 0622
スペア感熱紙 (6巻入)		0554 0568
校正 CO_2		お問い合わせください

*本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 バレアナビル7F
● セールス TEL. 045-476-2288
● サービスセンター (修理・校正) TEL. 045-476-2266

ヘルプデスク TEL. 045-476-2547
ホームページ https://www.testo.com e-mail info@testo.co.jp