

温湿度計

testo 610

湿度、温度の測定

露点温度、湿球温度の演算

高精度湿度センサ

ホールド機能と最大値/最小値表示

バックライト付ディスプレイ



%RH

°C

testo 610 は、ポケットラインシリーズのコンパクトな温湿度計です。オフィスや製造現場、倉庫などの屋内エリアの温湿度のスポット測定に最適です。

testo 610 に内蔵された湿度センサは、長期安定性があり、±2.5 %RH の精度で信頼性の高い測定結果を保証します。また室内環境を評価するのに重要なパラメータである露点温度や湿球温度の計算機能も備えています。

testo 610 にはセンサ保護キャップ、リストストラップ、ベルトホルダーが付属しており、保管や携帯にも便利です。

テクニカルデータ / アクセサリ

testo 610

testo 610 本体
保護キャップ
ストラップ
単4乾電池 x 2
ベルトホルダー
出荷検査書

型番: 0560 0610



一般テクニカルデータ

動作温度	-10 ~ +50 °C
保管温度	-40 ~ +70 °C
測定頻度	1 回/秒
バッテリーの種類	単4乾電池 x 2
バッテリー寿命	約200 時間 (バックライト不使用時)
保護等級	IP20
外形寸法	119 x 46 x 25 mm (保護キャップ含む)
質量	90 g (電池および保護キャップ含む)

センサ

	温度(NTCサーミスタ)	湿度(静電容量式)
測定範囲	-10 ~ +50 °C	0 ~ 100 %RH
精度 ±1 digit	±0.5 °C	±2.5 %RH* (5 ~ 95 %RH)
分解能	0.1 °C	0.1 %RH

*湿度の精度については取扱説明書をご参照ください。

アクセサリ

型番

湿度校正	お問い合わせください
温度校正	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

●セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
●サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

☎ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp

(2021.09)