

スマートプローブ 気体温度計

testo 905i

スマートフォン/タブレット専用
スマートプローブシリーズ

室内・ダクト内・給排気口の温度測定

急激な温度変化の確認に最適

専用アプリから測定データをメール送信

コンパクトデザインで持ち運び簡単



 Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
ダウンロード無料




スマートプローブtesto 905i は、スマートフォン/タブレットで使うコンパクトな温度計です。室内やダクト内、給排気口などの温度測定ができる気体温度センサを内蔵し、応答速度が速く、急激な温度変化を見たい場合にも最適です。お手元のデバイスにダウンロードした専用アプリから、ユーザーは測定データを簡単に読み出すことができます。

記録されたデータは、測定レポート (PDF)、表形式 (CSV)、グラフ、画像 (JPG)、Excelファイルとしてエクスポートして、端末への保存やメール送信が可能です。


テクニカルデータ/アクセサリ

testo 905i

同梱品：本体、ストラップ、乾電池、出荷検査書



型番：0560 1905



testo Smart Probes App

スマートプローブの接続や操作は、スマートフォン/タブレット対応の専用アプリから行います。アプリは、GooglePlay (Android) およびApp Store (iOS) からダウンロードしてください。

センサ	K熱電対 (NiCr-Ni)
測定範囲	-50 ~ +150 °C
精度 ±1 digit	±1 °C
分解能	0.1 °C

一般テクニカルデータ

システム要件	iOS 8.3 / Android 4.3 以上 Bluetooth 4.0
保管温度	-20 ~ +60 °C
動作温度	-20 ~ +50 °C
バッテリー	単4乾電池 x 3
バッテリー寿命	約150 時間
質量	80 g
外形寸法	222 x 30 x 24 mm シャフト 100 mm

アクセサリ	型番
testo スマートケース (VAC用) 405i、410i、510i、605i、905i 各1本収納 270×190×60mm ※スマートプローブはついていません	0516 0260
ISO 校正証明書 (温度)	お問い合わせ してください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
 ●セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
 ●サービスセンター (修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

☎ヘルプデスク TEL.045-476-2547
 ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp