Be sure. testo

ミニ放射温度計

testo 805

Illustration 1:1

- 表面温度を測定する非接触式の赤外放射温度計
- TopSafe プロテクタ(オプション): IP65に準拠し、水、油、衝撃から本体を保護
- 1:1 のスポット比で、至近距離での温度測定に最適
- コンパクトで扱いやすいポケットサイズ
- ホールド機能および最大値/最小値の表示
- スキャンモードを使用した連続測定

IP65

わずか80mm の赤外放射温度計 testo 805 は、ジャケットのポケットに収まるコンパクトサイズで、常に持ち歩いて迅速に測定することができます。食品分野では、入荷商品のスポット測定やスーパーマーケットの棚の温度チェックなどに利用されています。

TopSafe (オプション)を備えた testo 805 は、IP65に準拠した防水性で、衝撃や汚れから保護されています。また長期測定のためのスキャンモード、測定値をフリーズするホールド機能、最大値/最小値の表示機能などを備えています。

Be sure. testo

テクニカルデータ/アクセサリ

testo 805

ミニ放射温度計

本体
CR2032 リチウムボタン型電池 x 1
出荷検査書

型番: 0560 8051

testo 805 セット

ミニ放射温度計　セット

本体
TopSafe プロテクタ
CR2032 リチウムボタン型電池 x 1
出荷検査書

型番: 0563 8051

センサ	温度 - 赤外線
測定範囲	-25 ～ +250 ℃
精度 ±1 digit	±3 ℃ (-25 ～ -21 ℃) ±2℃ (-20 ～ -2.1℃) ±1 ℃ (-2 ～ +40 ℃) ±1.5 ℃ (+40.1 ～ +150 ℃) 測定値の±2%　(+150.1 ～ +250 ℃)
分解能	0.1 ℃ (-9.9 ～ +199.9 ℃) 1 ℃ (その他の範囲)

一般テクニカルデータ

測定対象物までの距離	1 : 1* (距離:測定視野径)
動作温度	0 ～ +50 ℃
保管温度	-20 ～ +65 ℃
ハウジング	ABS（透明部にはPMMA使用）
バッテリ	1 x CR 2032 (ボタン型リチウム電池)
バッテリ寿命	40 時間 (標準)
応答速度	1秒以下
放射率	0.95 固定
外形寸法	80 x 31 x 19 mm (TopSafeを含まず)
質量	28 g

* 測定視野径:測定距離 + センサ窓の直径 (6 mm)

アクセサリ	型番
TopSafeプロテクタ (IP65)	0516 8051
耐熱黒体テープ - 光沢面、反射面貼付用	0554 0051
ISO 校正証明書(温度)　校正ポイント: 0°C, +60°C	0520 0452

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー　www.testo.com
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
● セールス　TEL.045-476-2288　FAX.045-476-2277
● サービスセンター（修理・校正）　TEL.045-476-2266　FAX.045-393-1863
ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ　https://www.testo.com　e-mail　info@testo.co.jp