

# Klapthermometer

## testo 104 – De eerste waterdichte klapthermometer

---

Waterdicht: mag gereinigd worden onder stromend water dankzij de beschermingsklasse IP 65

---

Geschikt voor metingen in de voedingssector

---

Robuust metalen klapmechanisme met een lange meetspits

---

Automatische eindwaardeherkenning (Auto-Hold) en min.-/max. geheugen

---

Door de rubbercoating ligt hij prettig in de hand

---

De meegeleverde kleurindicatoren maken iedere thermometer uniek herkenbaar

---

Gecertificeerd conform EN 13485

---



De testo 104 is de eerste waterdichte klapthermometer. Dankzij de beschermingsklasse IP65 kan de thermometer onder water gereinigd worden en kan hij gebruikt worden bij verschillende toepassingen. Hij is door zijn robuuste metalen klapmechanisme en de lange, stabiele meetvoeler uitermate geschikt voor kerntemperatuurmetingen. De behuizing is anti-slip en zorgt voor een handige bediening.

Met de bijgeleverde kleurenstrips kan men elke thermometer toekennen aan een persoon of meetlocatie. De klapthermometer testo 104 is conform HACCP en EN 13485. De smalle meetspits laat slechts een kleine insteekplek achter in de levensmiddelen, en is daardoor uitermate geschikt voor controlemetingen in de voedingssector bijv. tijdens de productie, opslag en verwerking in catering, restaurants, supermarkten of in de industriële sector.

# Technische gegevens

## testo 104

testo 104, waterdichte klaphermometer, beschermingsklasse IP65, Auto-Hold, verlicht display, robuuste metalen behuizing met een stabiele meetspits, incl. batterij

Bestelnr. 0563 0104



### Sensor type NTC

Meetbereik	-50 ... +250 °C
Nauwkeurigheid ±1 digit	±1.0 °C (-50 ... -30.1 °C) ±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 % v.d. mw. (+100 ... +250 °C)
Resolutie	0.1 °C / °F / °R

### Algemene technische gegevens

Bedrijfstemp.	-20 ... +60 °C
Opslagtemp.	-30 ... +70 °C
Batterijtype	2 microcellen AAA
Levensd. batterij	100 h (typisch bij +25 °C zonder display verlichting)
Afmeting Lengte en diameter van de voeler Meetspits diameter	265 x 48 x 19 mm (voeler uitgeklaapt) 163 x 48 x 19 mm (voeler ingeklapt) 106 mm / Ø 3 mm  32 mm / Ø 2.3 mm
Display	LCD, 1 regel, onverlicht
Responsetijd	10 s (in moving liquid)
Overige functies	Auto hold, hold, min./max.
Aan- en uitzetten	Met klapmechanisme (ca. 30°) / Auto Off na 60 min.
Behuizing	ABS / TPE / PC, spuitgietzink, edelstaal
Gewicht	165 g
Beschermingsklasse	IP65
Certificaat	EN 13485

Testo BV  
Postbus 1026, 1300 BA Almere  
Randstad 21-53, 1314 BH Almere  
Telefoon 036-5487 000  
Fax 036-5487 009  
E-mail info@testo.nl

