

Handthermometer

testo 105



Ideaal voor gebruik in de levensmiddelensector

Verwisselbare meetspitsen

2 grenswaarden vrij instelbaar

Akoestisch en optisch alarm

1-regelig display, verlicht

Zeer robuust en waterdicht (conform IP65)

Gecertificeerd conform EN 13485



De testo 105 is een robuuste levensmiddelen thermometer met verwisselbare meetspitsen. Er is tevens een speciale diepvriesmeetspits. Afhankelijk van de aangesloten sensor is het instrument geschikt voor controle in restaurants, catering, supermarkten en goederenbinnenkomst.

De testo 105 kan conform IP65 onder stromend water worden gereinigd. Daardoor is hij uitermate hygiënisch, en dankzij zijn robuustheid flexibel en overal inzetbaar. Zowel een akoestisch als een optisch alarm geven aan wanneer de grenswaarden worden over-/onderschreden.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 105

testo 105, handthermometer met standaard meetspits, verlicht display, beschermingsklasse IP65 incl. batterij en gordel-/wandhouder



Bestelnr. 0563 1051

Sensor type NTC

Meetbereik	-50 ... +275 °C
Nauwkeurigheid ±1 Digit	±0.5 °C (-20 ... +100 °C) ±1 °C (-50 ... -20.1 °C) ±1 % of m.v. (+100.1 ... +275 °C)
Resolutie	0.1 °C

Algemene technische gegevens

Bedrijfstemp.	-20 ... +50 °C
Opslagtemp.	-40 ... +70 °C
Responsetijd	t ₉₉ = voeler kort / lang: 10 s, diepvriesvoeler: 15 s (in bevroren vlees ca. 60 s)
Meetinterval	0.5 s
Batterijtype	Knoopcel LR44 (4 off)
Levensduur batterij	80 h
Auto Off	10 min
Afmeting	145 x 38 x 195 mm (zonder voeler)
Behuizing	ABS
Display	LCD, 1 regel
Gewicht	139 g
Beschermingsklasse	IP65
Standaard	EN 13485

Set

Bestelnr.

Set testo 105, handthermometer met standaard meetspits, diepvriesvoeler, lange meetspits incl. gordel-/wandhouder en een aluminium koffer	0563 1052	
testo 105, handthermometer met diepvriesmeetspits incl.gordel-/wandhouder en batterijen	0563 1054	

Toebehoren voor meetinstrument

Bestelnr

Standaard meetspits, lengte 100 mm	0613 1051	
Diepvriesmeetspits, lengte 90 mm	0613 1052	
Lange meetspits, lengte 200 mm	0613 1053	
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur; meetpunten -18, 7, 70 °C	230520 7741	
Knoopcel batterij type LR 44, 1,5 Volt (4 stuks)	0515 0032	