

Omgeving CO-/CO₂ meetinstrument

Voor het meten van CO en CO₂ in
omgevingslucht conform EN 50543.

Parallel meten van CO/CO₂

Conform EN 50543

Eenvoudige bediening

Overdracht meetgegevens naar de testo 330 (V2010)
mogelijk

Printen van meetgegevens op locatie met de optionele
Testo printer



Precisie – van de sensor tot de behuizing.
Met een zeer nauwkeurige elektrochemische sensor voor CO meting en een schokbestendige infrarood CO₂ sensor, is de testo 315-3 state-of-the-art. Het is perfect beschermd tegen invloeden van buitenaf door zijn robuuste ontwerp en de optioneel verkrijgbare TopSafe. En dat is nog niet alles: Tijdens de meting laten optische en akoestische alarmen onmiddellijk weten als de instelbare grenswaarden worden overschreden.

Dankzij de draadloze data-overdracht via IrDA of Bluetooth, kunt u uw meetresultaten rechtstreeks overdragen naar de rookgasanalyser testo 330 (V2010) of uitprinten. De Auto-off functie en een Lithium-polymeer oplaadbare accu verzekeren u ervan dat bij lange metingen het instrument continu kan worden gebruikt.

Technische gegevens

testo 315-3 zonder Bluetooth

testo 315-3 TÜV-getest CO-/CO₂ meetinstrument zonder Bluetooth met USB-kabel en AC adapter.

Bestelnr. 0632 3153



testo 315-3 Bluetooth

testo 315-3 CO-/CO₂ meetinstrument met Bluetooth en inclusief USB-kabel en AC adapter.

Bestelnr. 0632 3154

Algemene technische gegevens

Opslagtemp.	-20 ... +60 °C / -4 ... +140 °F
Bedrijfstemp.	0 ... +40 °C / +32 ... +104 °F
Werkingsvochtigheid	0 ... 95 %RV
Beschermingsklasse	IP40 conform EN 60529
Voeding	Lithium polymeer oplaadbare accu
Levensd. batterij	10 uur meten (bij +20 °C/+68 °F) / Netvoeding mogelijk
Opladen accu	In instrument via charger
Interface	IrDA-interface / optioneel: Bluetooth
Meting conform	EN 50543
Europese richtlijn	2004/108/EC
Afmetingen	190 x 65 x 40 mm
Gewicht	200 g

Sensor type	Meetbereik	Nauwkeurigheid ±1 Digit	Resolutie
CO sensor	0 ... 100 ppm	±3 ppm (0 ... 20 ppm) ±5 ppm (>20 ppm)	0.5 ppm
CO ₂ sensor	0 ... 10.000 ppm	±300 ppm (0 ... 4.000 ppm) ±8% v.d. mw. (4.000 ... 6.000 ppm) ±500 ppm (6.000 ... 10.000 ppm)	10 ppm
Temperatuur-/vochtmodule	+5 ... +95 %RV -10 ... +60 °C	±2.5 %RV (5 ... 95 %RV) ±0.5 °C (±1 Digit)	0.1 %RV 0.1 °C

Accessoires

Toebehoren	Bestelnr.
Toebehoren voor meetinstrument	
Temperatuur-/vochtmodule Ø 25 mm, plug-in	0636 9725
USB-kabel en netvoeding	0554 1105
Transport en bescherming	
Topsafe testo 315-3	0516 0223
Etui voor een veilig transport van het meetinstrument	0516 0210
Printer en toebehoren	
Snelle Testo printer met draadloze infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 mignon batterijen	0554 0549
Set BLUETOOTH-printer met draadloze Bluetooth-interface, incl. 1 rol thermopapier, accu en netadapter	0554 0553
Reserve thermisch papier voor de printer (6 rollen)	0554 0568
Verdere toebehoren	
Controle- en kalibratieset voor vochtsensoren (11,3 %RV en 75,3 %RV)	0554 0660



Topsafe testo 315-3

Temperatuur-/vochtmodule
Ø 25 mm, plug-inEtui voor een veilig transport van
het meetinstrumentSnelle Testo printer met
draadloze infraroodinterface



Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere
Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000
E-mail info@testo.nl

